

Tabulka zařizovacích předmětů					
Ozn.	Typ prvku	Množství	Rozměry d x š x v (mm)	Popis	Obrázek
KO09	sedátko	2	37 x 37	- sklopné sedátko do sprchy - min. nosnost 120 mm - hliníková kostra, plastové sedátko, barva bílá	
KO10	zrcadlo	2	600 x 1200	- velké zrcadlo do koupelny - rám z nerezové oceli	
KO11	zrcadlo výklopné	2	600 x 400	- výklopné zrcadlo pro invalidy - rám a úchytky z nerezové oceli	
KO12	zásobník na ručníky	5	285 x 370 x 105	- zásobník na papírové ručníky - uzamykatelný - broušená nerez	
KO15	polička	4		- polička do sprchového koutu - drátěná mosazná polička s povrchovou chromovou úpravou	
KO16	madlo	11		- rovné madlo - nerez - nosnost min. 120 kg - 50 cm	
KO17	zrcadlo	1	1200 x 600	- velké zrcadlo nad umyvadlo s poličkou - zrcadlo s broušenou hranou, 2x otvor pro polici - skleněná police	
KO18	madlo	8		- rovné madlo - nerez - nosnost min. 120 kg - 90 cm	
KO19	madlo	1		- rovné madlo - nerez - nosnost min. 120 kg - 70 cm	
KU01	kuchyňská linka	1	spodní díly 1750 x 600 x 900 horní díly 1750 x 400 x 720	- korpusy, dvířka, zásuvky - laminátová dřevotřísková deska (LTD) tl. 18 mm, kvalitativně dle norem ČR, hrany ABS 2 mm v barvě lamina. dekor bělené dřevo (např. olše, buk) - Dolní: 1. zásuvková skříňka, 2. vestavěná varná deska + trouba, 3. dřezová skříň dvoudvířka s upevněným košem + police, 4. rohová zásuvková skříň s přihrádkami, 5. vestavba myčky, 6. zásuvková skříňka - Horní - 1x prosklené, 2x plné, 2x nízká policová skříňka - sokl - lišty výšky 150 mm - pracovní deska - DTD s HPL - úchytky úzké podlouhlé, uchycení na 2 šrouby - dvoudřez s odkapávačem - nerezová ocel 18/10 odolná proti poškrábání - dřezová páková baterie, otočná, chrom - kuchyňské bodové svítidlo - multifunkční horkovzdušná trouba vestavěná - energetická třída A, digitální displej, nerezová s černým sklem, objem min. 50 l, - vestavěná myčka - energetická třída A, spotřeba vody 12l, spotřeba energie 1,02 kWh, tichý provoz, 5 programů mytí, možnost odložení startu, nerezový ovládací panel - vestavěná indukční varná deska - 4 oddělené varné zóny s rozdílným výkonem, max. příkon 6700 W, dotyková ovládání	   
KU05	madlo	1		- rovné madlo - nerez - nosnost min. 120 kg	

Tabulka zařizovacích předmětů					
Ozn.	Typ prvku	Množství	Rozměry d x š x v (mm)	Popis	Obrázek
KU06	digestoř	1	600 x 470	- Digestoř komínová, nerez, 430m3/h, šířka 60cm, 3 rychlosti, hliníková filtrační kazeta, 1 filtr, odtah 15cm nebo recirkulace, 1 halogenové světlo, hlučnost 53/67dB	
LE13	zdravotnická linka	1	spodní díly 1750 x 600 x 900 horní díly 1750 x 400 x 720 	- korpusy, dvířka, zásuvky - laminovaná dřevotřísková deska (LTD) tl. 18 mm - Dolní: 1. dřežová skříň + police, 2. zásuvková skříň s přihrádkami, 3. vestavba lednice - Horní - 3x prosklené + 3x plné (zdravotnické přihrádky) - sokl - nerezový plech s otvory pro větrání - pracovní deska - DTD s HPL laminátem tl. 38 mm - úchytky podlouhlé nerez - dřež nerezová ocel 18/10, rozměr dřeže 420 x 500 mm, rozměr dřežové nádoby 340 x 400 x 180 mm, průměr dřežové výpusti 92 mm - dřežová páková směšovací baterie, otočná, tlaková, provedení chrom, připojení hadičky 30 cm - chladnička vestavná jednodveřová kombinovaná s mrazákem, hmotnost 32 kg, hlučnost 37 dá, zaměnitelné otevírání dvířek, energetická třída A, akumulační doba 10 h, 1 kompresor, mrazící výkon 2 kg/24 hod, celkový objem 123 l, objem chladničky 105 l, rozměr 598 x 545 x 820 mm, 2 police chladničky, 1 police mrazáku, antibakteriální ochrana - kuchyňské výklopné zářivkové svítidlo, nerez, napětí 230 V, výkon 1x13 W, IP krytí 20, vypínač - zadní a boční omyvatelnost stěn - deska akrylátového skla tl. 5 mm	  
LE22	bezpečnostní zábrana	1		- dřevěná bezpečnostní zábrana s nastavitelnou šířkou	
OB01	madlo	18	60 b´m celkem 3 m - 14 x 2 m - 1 x 6 m - 2 x 4 m - 1	- pomocné madlo na chodby - madlo - dřevěné se zaobleným koncem, kulaté, průměr 40 mm, lakované, dekor světlé dřevo (např. ošle, dub) - držák na madlo - nerezový	
OB02	čistička vzduchu	1	630 x 1050 x 290	- čistička vzduchu do prostředí s pachy - do místnosti min. 240 m3 - výkon ventilátoru až 2200m3/h, příkon 170 W, napájení 230 V/50-60 Hz, 4 rychlosti ventilátoru, barva bílá, hmotnost 33 kg - umístění do podhledu	
PO07	věšákový panel se zrcadlem	2		- korpus - laminovaná dřevotřísková deska (LTD) - tl. 18 mm, dekor bělené nebo světlé dřevo (např. olše, dub) 4x věšáček nerez R16/55 mm - zrcadlo	
PO08	věšáky 3x	15		- laminovaná DTD deska tl. 15 mm s ABS hranou 2 mm, dekor bělené nebo světlé dřevo (např. olše, dub) - 3x věšáček	

Tabulka zařizovacích předmětů					
Ozn.	Typ prvku	Množství	Rozměry d x š x v (mm)	Popis	Obrázek
PO11	závěs dělicí	22	A: $d=1,7+1,2 \text{ m} + r=0,7 \text{ m}$ B: $d=2,4 \text{ m} + r= 1,1 \text{ m}$ C: $d=1,9+1,2 \text{ m} + r=0,7 \text{ m}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- obsahuje: vodící lištu, závěs, tažná tyčka</li> <li>- nástropní hliníková dvoukolejná vodící lišta s vysokou tuhostí a pevnostní profilu, barva hliník včetně krytek a dalších, jezdcí s lehkým pojezdem a samostatnými háčky min. 15 ks/bm, únosné kotvení do SDK podhledu</li> <li>- závěs - lehká textilní látka, světlé pastelové barvy, pratelný, neprůhledný, neprůsvitný, řazení 1:2 - dvojitý sklad,</li> <li>- 2x tažná hliníková tyčka <math>r= 8 \text{ mm}</math>, <math>d= 1000 \text{ mm}</math></li> <li>-zakřivená část: oblouk <math>r=700</math> a <math>1100 \text{ mm}</math></li> <li>- varianta A - 9x, B - 9x, C - 4x</li> </ul>	