

Označení na výkrese	Popis zařizovacího předmětu	Rozměr [mm]	Počet kusů v podlaží		
			1.NP	2.NP	Celkem
VI	Závěsná nerezová výlevka se zadní stěnou a mřížkou, přepadová sada, nerezový sifon, úchytová sada, materiál AISI - 304, povrch matný	455/340/217	1	0	1

Označení na výkrese	Popis výtokové armatury / instalační modul	Rozměr [mm]	Počet kusů v podlaží		
			1.NP	2.NP	Celkem
VI	Nástěnná páková baterie s prodlouženým ramínkem délky 250 mm, rozteč 150 mm, chromovaná, keramická kartuš 35 mm, průtok 18 l/min	155/525/1480	1	0	1
ZV	Venkovní nezámrzný ventil, instalační a konstrukční sada průměr armatury Ø 38 mm, materiál mosaz DIN EN, povrch matný chrom, hmotnost 1,77 kg, rozměry G 1/2", vnější závit DN 15 Sedlo ventilu je mrazuvzdorné ve zdivu pro tloušťku zdiva 200 - 500 mm, nucené přivzdušnění k automatickému vyprázdnění armatury při každém uzavření Montážní sada - stěnová průchodka se zabudovaným ventilovým sedlem, izolovaná hadice, uchycení na stěnu zajištěné proti přetočení, upevňovací materiál, montážní krytka Instalační sada - tělo armatury s vrškem na nástrčný klíč i ovládací rukojeť, dlouhé vřeteno se zpětnou klapkou, nástěnná rozeta s vnitřním závitem, upevňovací materiál, montážní pomůcky (pro zkracování	- - -	1	0	1
E	Kompaktní elektrický ohřívač vody o objemu 20 litrů. Rozměry 597x502x263 mm, hmotnost 12,0 kg, el. připojení 230/50 V/Hz, elektrické krytí IP 44, výkon 2 200 W, objem 20 l, tlaková smaltovaná nádoba, jmenovitý tlak 0,6 MPa, topné těleso o příkonu 2,2 kW, třída energetické účinnosti A	440/350/835	1	0	1