





POZNÁMKY:

- tato dokumentace nenahrazuje dílenskou nebo výrobní dokumentaci dodavatele stavby
- všechny stavební konstrukce je nutné provádět dle platných technologických předpisů výrobců použitých hmot a platných ČSN a souvisejících předpisů
- před zadáním do výroby budou na místě zaměřeny skutečné rozměry
- Dodávka bude včetně kotevních prvků, začištění návazností na okolní kce.
- Veškeré prvky a jejich příslušenství budou s dostatečným časovým předstihem vzorkovány a předloženy investorovi k odsouhlasení

Investor: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace Huťská 1375, 272 01 Kladno IČ: 00410021, DIČ: CZ00410021			
Generální projektant: Design 4 - projekty staveb, s.r.o.  sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov			
Projektant části PD: Design 4 - projekty staveb, s.r.o.  sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov			
Místo stavby:	Huťská 1375, parc. č. 1679, k.ú. Kladno	Datum:	červen 2019
Kraj:	Středočeský	Číslo zakázky:	1911
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby - DSP + DPS	Autorizace:	Paré č.:
HIP:	Ing. Jindřich Lechovský, Ing. Miroslav Fejfar		
Projektant:	Marcela Bukvičková DiS.		
Odpovědný projektant:	Ing. Jindřich Lechovský, Ing. Miroslav Fejfar		
Název stavby:	Snížení energetické náročnosti budovy Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, příspěvková organizace		
Stavební objekt:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU		
Část dokumentace:	D1.1 Architektonicko - stavební řešení		
Název dokumentu:	Návrh klempířských prvků		
		Číslo dokumentu:	Měřítko
		D.1.1.16	—

PARAPETY VČETNĚ NOSNÝCH KOTEVNÍCH PŘÍPONEK, SKLON 3°
 ROZMĚRY JSOU UVEDENY BEZ REZERVY NA PROŘEZ A SPOJE, ROZMĚRY BUDOU PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ
 PROVEDENÍ BUDE V SOULADU S ČSN73 3610

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

OZN.	POPIS A SCHEMA	RŠ (MM)	DĚLKA (M)	POČET (KS)	CELKEM DL. (M)
K01	VENKOVNÍ PARAPETY OKEN hliníkový extrudovaný plech tl. až 2,6 mm (dle hloubky parapetu) odstín hnědý RAL 8004 včetně bočních plastových lišt pro dilataci s KZS	540	0,840 1,200	3 4	2,52 4,80 7,32
K02	VENKOVNÍ PARAPETY OKEN hliníkový extrudovaný plech tl. až 2,6 mm (dle hloubky parapetu) odstín hnědý RAL 8004 včetně bočních plastových lišt pro dilataci s KZS	510	0,840 0,540	1 1	0,84 0,54 1,38
K03	VENKOVNÍ PARAPETY OKEN hliníkový extrudovaný plech tl. až 2,6 mm (dle hloubky parapetu) odstín hnědý RAL 8004 včetně bočních plastových lišt pro dilataci s KZS	560	0,860	3	2,58
K04	VENKOVNÍ PARAPETY OKEN hliníkový extrudovaný plech tl. až 2,6 mm (dle hloubky parapetu) odstín hnědý RAL 8004 včetně bočních plastových lišt pro dilataci s KZS	640	0,860	5	4,30
K05	VENKOVNÍ PARAPETY OKEN hliníkový extrudovaný plech tl. až 2,6 mm (dle hloubky parapetu) odstín hnědý RAL 8004 včetně bočních plastových lišt pro dilataci s KZS	450	1,950 1,200 0,900	1 1 1	1,95 1,20 0,90 4,50
K06	VENKOVNÍ PARAPETY OKEN hliníkový extrudovaný plech tl. až 2,6 mm (dle hloubky parapetu) odstín hnědý RAL 8004 včetně bočních plastových lišt pro dilataci s KZS	400	1,500 0,800 1,200 0,900 1,550 1,000 1,250	9 1 6 4 2 2 15	13,50 0,80 7,20 3,60 3,10 2,00 18,75 49,00
K07	VENKOVNÍ PARAPETY OKEN hliníkový extrudovaný plech tl. až 2,6 mm (dle hloubky parapetu) odstín hnědý RAL 8004 včetně bočních plastových lišt pro dilataci s KZS	410	1,200 1,400 1,250	4 2 16	4,80 2,80 20,00 27,60
K08	VENKOVNÍ PARAPETY OKEN hliníkový extrudovaný plech tl. až 2,6 mm (dle hloubky parapetu) odstín hnědý RAL 8004 včetně bočních plastových lišt pro dilataci s KZS	360	0,700 0,550 0,600	4 1 1	2,80 0,55 0,60 3,95
K09	VENKOVNÍ PARAPETY OKEN hliníkový extrudovaný plech tl. až 2,6 mm (dle hloubky parapetu) odstín hnědý RAL 8004 včetně bočních plastových lišt pro dilataci s KZS	420	1,200 1,400	3 1	3,60 1,40 5,00
K10	PODOKAPOVÝ ŽLAB PŮLKRUHOVÉHO TVARU šířka žlabu min. 160 mm, ocelový pozinkovaný plech lakovaný tl. 0,6 mm odstín hnědý RAL 8004, vč. kotevních háků, vč. kotlíků	330	2,00	48	96
K11	OKAPOVÝ SVOD průměr min. 125 mm, ocelový pozinkovaný plech lakovaný tl. 0,6 mm odstín hnědý RAL 8004, vč. kotevních háků, vč. kotlíků	330	2,00	25	50
K12	 <p>OPLECHOVÁNÍ STŘECHY OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM S POVRCH. ÚPRAVOU POPLASTOVÁNÍM ODSTÍN ŠEDÝ VČETNĚ KOTEVNÍCH PŘÍPONEK SOUČÁST DODÁVKY KRYTINY</p>	440	2,0	53	106
K13	 <p>OPLECHOVÁNÍ SLOUPKŮ ZÁBRADLÍ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH LAKOVANÝ TL. 0,6 MM ODSTÍN HNĚDÝ RAL 8004, vč. KOTEVNÍCH PŘÍPONEK</p>		0,15m ² 0,06m ² 0,05m ²	2 8 1	0,3 0,48 0,05 0,85m ²

ROZMĚRY JSOU UVEDENY BEZ REZERVY NA PROŘEZ A SPOJE, ROZMĚRY BUDOU PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ
PROVEDENÍ BUDE V SOULADU S ČSN73 3610

[illegible]