




PŮDORYS 1.NP
NOVÝ STAV
1:100



ŘEZ A-A'
NOVÝ STAV
1:50



ŘEZ A-A'
STÁVAJÍCÍ STAV+
BOURACÍ PRÁCE
1:50



TABULKA PŘEKŘADŮ					
OZN	NÁZEV	SCHEMA	ZDVO	MAX. SVĚTLÁ ŠÍŘKA OTVORU	DELKA PŘEKŘADU
P1	I č.150		1500	1340	1940
				POČET KUSŮ SESTAV	6

- LEGENDA MATERIÁLŮ A BAREV
- Stávající zdívko z pálených cihel plných
 - Nově vyzděné konstrukce z pálených cihel - rozměry 290x140x65 mm
 - Doplňení podlahy po bouraných konstrukcích - horní hrana podlahy ve výšce stávající ocelové lávky - povrchová úprava - betonová mazanina
 - Stávající betonová lávka podepřená betonovými výběžky
 - Stávající ocelová lávka
 - Repasování oken včetně jejích rámu, případná výměna části okna - blíže specifikováno ve výkazu nových vnějších výplní otvorů
 - Nové nebo přesouvání konstrukce

POZNÁMKY:

- DOKUMENTACE VYCHÁZÍ Z VIZUÁLNÍ PROHLÍDKY A RUČNÍHO ZAMĚŘENÍ STAVBY
- VŠECHNY OBVODOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU NOVĚ PROVEDENY
- DLE VÝPISU NOVÝCH PRVKŮ A DLE POŽADAVKŮ ODORU PAMÁTKOVÉ PÉČE
- VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PARAPETY MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ BUDOU PROVEDENY DLE VÝPISU PRVKŮ
- V PŘÍPADĚ ŽE JE DŘEVĚNÝ PARAPET OKNA NENÁVRÁTNĚ POŠKOZENÝ, BUDE VYMĚNĚN ZA NOVÝ SE STEJNOU BAREVNOU ÚPRAVOU JAKO MAJ STÁVAJÍCÍ PARAPETY - BARVA SLOŽOVÁ KOST RAL 9001
- V PŘÍPADĚ KDY JE VNITŘNÍ PARAPET OKNA KERAMICKÝ, BUDE SE NAHRAZOVAT NOVÝM OBKLAD

POZN. 1

- CELKOVÁ VÝŠKA BOURANÉHO KOMÍNU 17,8 m
- ZPEVNĚNÍ PODKLADU KŘEMČITANEM
- PO VYBOURÁNĚM KOMÍNU BUDE PROVEDENA NOVÁ JÁDROVÁ A ŠTUKOVÁ OMÍTKA OD VÝROBCE SCHVÁLENÉHO PRO KULTURNÍ PAMÁTKY. KONEČNÝ BAREVNÝ NÁTER BUDE SJEDNOCEN SE STÁVAJÍCÍM ODSÍNEM STĚN.

POZN. 2

- UBORÁNÍ BETONOVÉHO VÝBĚŽKU KOMÍNU PO ÚROVĚN STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ LÁVKY
- ZAPRAVENÍ A ÚPRAVA POVRCHU JAKO PODLAHY

POZN. 4

a)

- DOZDĚNÍ OTVORU OD SPODNÍ HRANY OD STÁVAJÍCÍHO PARAPETU DO VÝŠKY 500MM - VYZDĚNÍ NAPŘ. Z PÁLENÝCH CIHEL, CELKOVÁ TLOUŠŤKA DOPLŇOVANÉHO ZDIVA 500 MM
- Z VNĚJŠÍ STRANY ZAPRAVIT, BUDE ZHOTOVĚNA NOVÁ VNĚJŠÍ VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, KONEČNÝ BAREVNÝ NÁTER BUDE SJEDNOCEN S NÁTEREM NA STÁVAJÍCÍCH STĚNÁCH
- Z VNITŘNÍ STRANY ZAPRAVIT, BUDE DOPLŇENÁ VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, KONEČNÝ BAREVNÝ NÁTER BUDE SJEDNOCEN S NÁTEREM NA STÁVAJÍCÍCH STĚNÁCH

b)

- DOZDĚNÍ OTVORU OD SPODNÍ HRANY OD STÁVAJÍCÍHO PARAPETU DO VÝŠKY 500MM - VYZDĚNÍ NAPŘ. Z PÁLENÝCH CIHEL, CELKOVÁ TLOUŠŤKA DOPLŇOVANÉHO ZDIVA 500 MM
- OSAZENÍ PROTIDĚŠTOVÉ ŽALUZIE S ROZMĚRY 500x500 mm, BLÍŽE SPECIFIKOVÁNO VE VÝKAZU VÝROBKŮ
- Z VNĚJŠÍ STRANY ZAPRAVIT, BUDE ZHOTOVĚNA NOVÁ VNĚJŠÍ VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, KONEČNÝ BAREVNÝ NÁTER BUDE SJEDNOCEN S NÁTEREM NA STÁVAJÍCÍCH STĚNÁCH
- Z VNITŘNÍ STRANY ZAPRAVIT, BUDE DOPLŇENÁ VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, KONEČNÝ BAREVNÝ NÁTER BUDE SJEDNOCEN S NÁTEREM NA STÁVAJÍCÍCH STĚNÁCH

POZN. 5

a)

- BUDE PROVEDENA NOVÁ JÁDROVÁ A ŠTUKOVÁ OMÍTKA OD VÝROBCE SCHVÁLENÉHO PRO KULTURNÍ PAMÁTKY. KONEČNÝ BAREVNÝ NÁTER BUDE SJEDNOCEN SE STÁVAJÍCÍM ODSÍNEM STĚN.

b)

- BUDE DOPLŇENÁ VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, KONEČNÝ BAREVNÝ NÁTER BUDE SJEDNOCEN S NÁTEREM NA STÁVAJÍCÍCH STĚNÁCH

POZN. 6

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ
- NUTNO DEMONTOVAT TAK, ABY BYLO MOŽNÁ, JEHO ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Snížení energetické náročnosti objektu Zámek					
DOMOV PRO SENIORY ROŽDALOVICE, Zámek Rožďalovice, U Barborky 1					
SPEC. ODBĚRNÍK	Investor:		Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice 289 34		
	Objednatel:		Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice 289 34		
	Zodpovědný projektant:		Ing. Otakar VAŠÁK		
	Připravil:		Ing. Otakar VAŠÁK		
GENERALNÍ PROJEKTANT	Připravil:		Ing. Otakar VAŠÁK		
	Připravil:		Ing. Otakar VAŠÁK		
	Připravil:		Ing. Otakar VAŠÁK		
	Připravil:		Ing. Otakar VAŠÁK		
PROJEKTANT ČÁSTI	Připravil:		Ing. Otakar VAŠÁK		
	Připravil:		Ing. Otakar VAŠÁK		
	Připravil:		Ing. Otakar VAŠÁK		
	Připravil:		Ing. Otakar VAŠÁK		
IDENTIFIKACE PROJEKTU	Připravil:		Ing. Otakar VAŠÁK		
	Připravil:		Ing. Otakar VAŠÁK		
	Připravil:		Ing. Otakar VAŠÁK		
	Připravil:		Ing. Otakar VAŠÁK		