

Specifikace - veřejná zakázka „Pořízení učebních pomůcek pro výuku žáků oboru Agropodnikání VOŠ a SZeŠ Benešov v roce 2021“

Traktor pro výuku autoškoly

Počet sedadel	Vzduchem odpružená sedačka řidiče, druhá plnohodnotná vzduchem odpružená sedačka učitele, obě sedačky s bezpečnostními pásy, třetí homologovaná sedačka pro další osobu
Výkon	Min. 55 HP
Palivo	Motorová nafta
Chlazení	Kapalinové
Převodovka	Plně synchronizovaná, mechanická, reverzační převodovka, mechanicky řazená reverzace, počet rychlostí min. 12 vpřed a 12 vzad
Vývodový hřídel	Zadní vývodový hřídel 540/540E
Spojovací zařízení	Tříbodový závěs kategorie II s mechanickým ovládním, zvedací síla min. 2700 kg, externí ovládní zadního tříbodového závěsu, horní zadní závěs i pro strašší typy vleků
Pohodlí	Klimatizace
Pneumatiky	Komunální vzorek
Vnější hydraulický okruh	Nejméně jeden kus vzadu
Hmotnost brzděného přívěsu	Min 8400 kg
Řízení	Hydraulické, elektrohydraulické nebo s hydraulickým popřípadě elektrohydraulickým posilovačem
Ostatní	Střešní držák s označením autoškoly, zdvojené ovládní (brzda, spojka) pro použití v autoškole, zapsání druhého ovládní do TP, návod k obsluze vozidla v českém jazyce
Pneumatické brzdy na vlek	Ano 1+2 hadicové
Kabina	Prostorná kabina s otevíratelným střešním oknem
Příslušenství	Přední závaží min. 300 kg
Emise	Systém řešení emisí Emisní norma min. Tier 4a

Traktorový návěs

Užitečná hmotnost	min. 5 800 kg, max. 6 500 kg
Délka ložné plochy	min. 4 100 mm, max. 5 000 mm
Šířka ložné plochy	min. 2 200 mm, max. 2 400 mm
Výška ložné plochy od země	max. 1 150 mm
Výška bočnic s nástavky	min. 1 000 mm
Kombinované zavírání bočnic	
Jednoosý	
Třístranně sklápěný	
Vzduchové brzy dvouhadicové	
Parkovací brzda	
Závěsné oko	průměr min. 40 mm
Mechanicky odpružená náprava	
Povelná rychlost	max. 40km/h

Traktorový návěs

užitečná hmotnost	min. 5 800 kg, max. 6 500 kg
délka ložné plochy	min. 4100 mm, max. 5000 mm
šířka ložné plochy	min. 2200 mm, max. 2400 mm
výška ložné plochy od země	max. 1150 mm
výška bočnic s nástavky	min. 1000 mm
výška návěsu s nástavky	max. 2250 mm
jednonápravový	
třístranně sklápěný	
výsypné okénko v zadním čele	
povolená rychlost	min. 25 km/h
vzduchové brzdy dvouhadicové	
parkovací brzda	
závěsné oko průměr 40 mm	

Technická specifikace – TRAKTOR PRO VÝCVIK AUTOŠKOLY

Počet sedadel	Vzduchem odpružená sedačka řidiče, druhá plnohodnotná vzduchem odpružená sedačka učitele, obě sedačky s bezpečnostními pásy, třetí homologovaná sedačka pro další osobu
Výkon	Min. 55 HP
Palivo	Motorová nafta
Chlazení	kapalinové
Převodovka	Plně synchronizovaná, mechanická, reverzační převodovka, mechanicky řazená reverzace, počet rychlostí min. 12 vpřed a 12 vzad
Vývodový hřídel	zadní vývodový hřídel 540/540E
Spojovací zařízení	Třibodový závěs kategorie II s mechanickým ovládním, zvedací síla min. 2700 kg, externí ovládní zadního třibodového závěsu, horní zadní závěs i pro straší typy vleků
Pohodlí	Klimatizace
Pneumatiky	Šípového vzoru
Vnější hydraulický okruh	Nejméně dva kusy vzadu
Hmotnost brzděného přívěsu	Min 8400 kg
Řízení	Hydraulické, elektrohydraulické nebo s hydraulickým popřípadě elektrohydraulickým posilovačem