



Plášť je nutno ztuhit na hodnotu modulu přetvárnosti podloží E<sub>del,2</sub> 45 MPa pro jemnozrnné zeminy resp. 120 MPa pro hrubozrnné zeminy  
v případě nevhodného podloží je nutno jej vyměnit

Stavba	TOMIPRO		
ŠESTAJOVICE	PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ		
OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA	Ing. Miroslav Tomeš		
REVOLUČNÍ-KOMENSKÉHO	Číslicí 692 190 00 PRAHA 9		
	tel.: 286 886 873, 603 372 972		
	e-mail: miroslav.tomes@seznam.cz		
Odpovědný projektant	Ing. Miroslav Tomeš	Datum	03./2011
Autorizace objektu	Ing. Miroslav Tomeš	Stupeň	PDPS
Vypracoval	Ing. Miroslav Tomeš	Č. zakázky	
Investor	Obec Šestajovice	Počet form.	3 x A4
		Měřítko	1 : 100
Část dokumentace		Č. kopie	Č. přílohy
	SO 01	VOZOVKY	
Název přílohy	CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		5