



Snížení energetické náročnosti objektu Zámek

DOMOV PRO SENIORY ROŽĎALOVICE, Zámek Rožďalovice, U Barborky 1

SPEC. OBJEDNATEL	Investor:				Č.paré
	Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice 289 34				
	Objednatel:				
Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice 289 34					
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil	Autorizováno
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Petr Jiřík	
		PODPIS	PODPIS	PODPIS	
		PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,			
PROJEKTANT ČÁSTI		Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Autorizováno
		Ing. Otakar VAŠÁK	Petr Jiřík	Petr Jiřík	
		PODPIS	PODPIS	PODPIS	
		PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,			
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:
	DPS	D.1.1	06/2019	06/2019	-
	zakázka:	název výkresu:			číslo výkresu:
61904		VÝKAZ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ			D 1.1.14

VÝKAZ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK			
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
D01	HLAVNÍ PORTÁLOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VNĚJŠÍ - ATYPICKÉ - rozměry stavebního otvoru: 2300 x 3350 (2400) - nadsvětlík dřevěný, plný - otevírání dovnitř, ruční ovládání - dřevěný rám - dveřní křídlo dřevěné, plné - nátěr/barva rámu a křidel: tmavě hnědá - mosazná klika, štítové kování s otvorem pro dozický klíč		1	-	-	1
D02	DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ VNĚJŠÍ S NADSVĚTLÍKEM - ATYPICKÉ - rozměry stavebního otvoru: 1240 x 2670 - nadsvětlík, zasklené číre, jednoduché - dveře dvoukřídlové otočné - otevírání dovnitř, ruční ovládání - dřevěný rám - dveřní křídlo plné s dvojicí prosklených výplní- jednoduché zasklení - nátěr/barva rámu a křidel: tmavě hnědá - mosazná klika, štítové kování s otvorem pro dozický klíč		1	-	-	1



POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ VÝROBKŮ VIZ SCHÉMA. KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU, A UPŘESNĚNÍ VERZE KOVÁNÍ (NAPŘ. KLIKA - KLIKA) BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYBRÁN DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

VÝKAZ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK			
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
D03	<p>DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ VNĚJŠÍ S NADSVĚTLÍKEM - ATYPICKÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru: 1300 x 2670 - nadsvětílík, zasklené čiré, jednoduché - dveře dvoukřídlové otočné - otevírání dovnitř, ruční ovládání - dřevěný rám - dvevní křídlo plné s dvojicí prosklených výplní - nátěr/barva rámu a křidel: tmavě hnědá - mosazná klika, štítové kování s otvorem pro dozický klíč 		1	-	-	1
D04	<p>DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ VNĚJŠÍ S NADSVĚTLÍKEM - ATYPICKÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru: 1900 x 3020 - nadsvětílík, zasklené čiré, jednoduché - dveře dvoukřídlové otočné - otevírání dovnitř, ruční ovládání - dřevěný rám - dvevní křídlo plné s dvojicí prosklených dělených výplní - nátěr/barva rámu a křidel: tmavě hnědá - mosazná klika, štítové kování s otvorem pro dozický klíč 		1	-	-	1

POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ VÝROBKŮ VIZ SCHÉMA. KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU, A UPŘESNĚNÍ VERZE KOVÁNÍ (NAPŘ. KLIKA - KLIKA) BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYBRÁN DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

VÝKAZ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK			
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
D05	<p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ VNĚJŠÍ S NADSVĚTLÍKEM - ATYPICKÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru: 950 x 1850 - nadsvětlik bez izol. zasklení, rozměry 950 x 550 - dveře jednokřídle otočné - otevírání dovnitř, ruční ovládání - KAMENNÝ RÁM - dveřní křídlo plné - nátěr/barva křidel: tmavě hnědá - mosazná klika, štítové kování s otvorem pro dozický klíč 		1	-	-	1
D06	<p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ VNĚJŠÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATYPICKÉ - rozměry stavebního otvoru: 930 x 1900 - dveře jednokřídle otočné - otevírání dovnitř, ruční ovládání - KAMENNÝ RÁM - dveřní křídlo plné s proskleným otvorem v horní části - nátěr/barva rámu a křidel: tmavě hnědá - mosazná klika, štítové kování s otvorem pro dozický klíč 		1	-	-	1







POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ VÝROBKŮ VIZ SCHÉMA. KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU, A UPŘESNĚNÍ VERZE KOVÁNÍ (NAPŘ. KLIKA - KLIKA) BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYBRÁN DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

VÝKAZ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK			
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
D07	<p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ VNĚJŠÍ S NADSVĚTLÍKEM - ATYPICKÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru: 1440 x 2670 - nadsvětlik, zasklené čiré, jednoduché - otevírání dovnitř, ruční ovládání - dřevěný rám - dveřní křídlo plné - nátěr/barva rámu a křidel: tmavě hnědá - mosazná klika, štítové kování s otvorem pro dozický klíč 		1	-	-	1
D08	<p>DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ VNĚJŠÍ S NADSVĚTLÍKEM - ATYPICKÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru: 1100 x 2200 - nadsvětlik, bez zasklení, rozměry: 1100 x 350 - dveře dvoukřídlové otočné - otevírání dovnitř, ruční ovládání - KAMENNÝ RÁM - dveřní křídlo plné s dvojicí prosklených výplní- jednoduché zasklení - nátěr/barva rámu a křidel: tmavě hnědá - mosazná klika, štítové kování s otvorem pro dozický klíč 		1	-	-	1







POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ VÝROBKŮ VIZ SCHÉMA. KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU, A UPŘESNĚNÍ VERZE KOVÁNÍ (NAPŘ. KLIKA - KLIKA) BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYBRÁN DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

VÝKAZ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK			
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
O01	<p>OKNO ŠPALETOVÉ TROJKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 1940x2010 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 2090x2010 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 180 mm - všechna křídla otvírává dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva vnější rám hliníková oliva - parapet: interiéru dřevěný parapet 170mm exteriéru plechový pozinkovaný, opatřený nátěrem 220mm 	<p>Pohled exteriér</p>  <p>Pohled interiéru</p>  <p>E I Exteriér Interiér</p> 	8	-	-	8
O02	<p>OKNO ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 1250x1900 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 1450x1950 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 180mm - všechna křídla otvírává dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva vnější rám hliníková oliva - parapet: interiéru dřevěný parapet 150mm exteriéru plechový pozinkovaný, opatřený nátěrem 220mm 	<p>Pohled exteriér</p>  <p>Pohled interiéru</p>  <p>E I Exteriér Interiér</p> 	1	-	-	1







POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ VÝROBKŮ VIZ SCHÉMA. KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU, A UPŘESNĚNÍ VERZE KOVÁNÍ (NAPŘ. KLIKA - KLIKA) BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYBRÁN DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

VÝKAZ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK			
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
003	<p>OKNO ŠPALETOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 880x1950 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 920x1950 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 180 mm - všechna křídla otvírává dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná půloliva vnější rám hliníková půloliva - parapet: interiérový dřevěný parapet 170mm exteriérový plechový pozinkovaný, opatřený nátěrem 220mm 	<p>Pohled exteriér</p>  <p>Pohled interiéru</p>  <p>E Exteriér I Interiér</p> 	4	-	-	4
004	<p>OKNO ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 1240x2040 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 1300x1950 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 180 mm - všechna křídla otvírává dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva vnější rám hliníková oliva - parapet: interiérový dřevěný parapet 100mm exteriérový plechový pozinkovaný, opatřený nátěrem 220mm 	<p>Pohled exteriér</p>  <p>Pohled interiéru</p>  <p>E Exteriér I Interiér</p> 	3	-	-	3

POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ VÝROBKŮ VIZ SCHÉMA. KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU, A UPŘESNĚNÍ VERZE KOVÁNÍ (NAPŘ. KLIKA - KLIKA) BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYBRÁN DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

VÝKAZ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK			
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
O05	<p>OKNO ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 880x1950 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 920x1950 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 180 mm - všechna křídla otvíravá dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva vnější rám hliníková oliva - parapet: exteriér plechový pozinkovaný, 220mm opatřený nátěrem 	<p>Pohled exteriér</p>  <p>Pohled interiéru</p>  	4	-	-	4
O06	<p>OKNO ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 1180x1500 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 1250x1500 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 180 mm - všechna křídla otvíravá dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva vnější rám hliníková oliva - parapet: interiéru dřevěný parapet 200mm exteriér plechový pozinkovaný, 220mm opatřený nátěrem 	<p>Pohled exteriér</p>  <p>Pohled interiéru</p>  	7	-	-	7

POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ VÝROBKŮ VIZ SCHÉMA. KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU, A UPŘESNĚNÍ VERZE KOVÁNÍ (NAPŘ. KLIKA - KLIKA) BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYBRÁN DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

VÝKAZ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK			
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
O07	<p>OKNO DVOUDÍLNÉ ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 2290x1900 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 2350x2000 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 180 mm - všechna křídla otvíravá dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva vnější rám hliníková oliva - parapet: interiéru dřevěný parapet 150mm exteriéru plechový pozinkovaný, opatřený nátěrem 220mm 	<p>Pohled exteriér</p> <p>Pohled interiéru</p> <p>E I</p>	2	-	-	2
O08	<p>OKNO DVOUDÍLNÉ ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 1180x1500 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 1250x1500 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 180 mm - všechna křídla otvíravá dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva vnější rám hliníková oliva - parapet: exteriéru plechový pozinkovaný, opatřený nátěrem 220mm 	<p>Pohled exteriér</p> <p>Pohled interiéru</p> <p>E I</p>	1	-	-	1




POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ VÝROBKŮ VIZ SCHÉMA. KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU, A UPŘESNĚNÍ VERZE KOVÁNÍ (NAPŘ. KLIKA - KLIKA) BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYBRÁN DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

VÝKAZ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK			
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
O09	<p>OKNO DVOUDÍLNÉ ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 2290x1900 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 2350x2000 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 180 mm - všechna křídla otvíravá dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva vnější rám hliníková oliva - parapet: interiéru dřevěný parapet 150mm exteriéru plechový pozinkovaný, opatřený nátěrem 220mm 	<p>Pohled exteriér</p> <p>Pohled interiéru</p> <p>E Exteriér I Interiér</p>	2	-	-	2
O10	<p>OKNO ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 1115x2420 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 1320x2515 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 180 mm - všechna křídla otvíravá dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva vnější rám hliníková oliva - parapet: interiéru keramický parapet 350mm exteriéru plechový pozinkovaný, opatřený nátěrem 220mm 	<p>Pohled exteriér</p> <p>Pohled interiéru</p> <p>E Exteriér I Interiér</p>	3	-	-	3







POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ VÝROBKŮ VIZ SCHÉMA. KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU, A UPŘESNĚNÍ VERZE KOVÁNÍ (NAPŘ. KLIKA - KLIKA) BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYBRÁN DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

VÝKAZ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK			
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
O11	<p>OKNO ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 1240x2440 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 1300x2500 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 180 mm - všechna křídla otvíravá dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva vnější rám hliníková oliva - parapet: interiéru dřevěný parapet exteriéru plechový pozinkovaný, opatřený nátěrem 	<p>Pohled exteriér</p>  <p>Pohled interiéru</p>  <p>E I</p> 	1	-	-	1

POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ VÝROBKŮ VIZ SCHÉMA. KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU, A UPŘESNĚNÍ VERZE KOVÁNÍ (NAPŘ. KLIKA - KLIKA) BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYBRÁN DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

VÝKAZ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK			
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
O12	<p>OKNO ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 1290x2390 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 1350x2450 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 300 mm - všechna křídla otvírává dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva vnější rám hliníková oliva - parapet: interier dřevěný parapet 160mm 	<p>Pohled exteriér</p>  <p>Pohled interier</p>  	-	39	-	39
O13	<p>OKNO ŠPALETOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 840x2470 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 900x2530 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 180 mm - všechna křídla otvírává dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná půloliva vnější rám hliníková půloliva - parapet: interier dřevěný parapet 170mm exteriér plechový pozinkovaný, opatřený nátěrem 220mm 	<p>Pohled exteriér</p>  <p>Pohled interier</p>  	-	4	-	4

POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ VÝROBKŮ VIZ SCHÉMA. KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU, A UPŘESNĚNÍ VERZE KOVÁNÍ (NAPŘ. KLIKA - KLIKA) BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYBRÁN DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

VÝKAZ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK			
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
O14	<p>OKNO ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 1240x2440 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 1400x2600 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 180 mm - všechna křídla otvíravá dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva <p>vnější rám hliníková oliva</p> <p>- parapet: interiérový krm. obklad exteriérový plechový pozinkovaný, opatřený nátěrem</p>	<p>Pohled exteriér</p> <p>Pohled interiérový</p> <p>E I</p>	-	4	-	4
O14a	<p>OKNO ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 1240x2440 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 1400x2600 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 180 mm - všechna křídla otvíravá dovnitř - samostatně otevíravé okénko zasazené v křídle tzv. vyhlídka - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva <p>vnější rám hliníková oliva</p> <p>- parapet: interiérový dřevěný parapet 150mm exteriérový plechový pozinkovaný, 220mm opatřený nátěrem</p>	<p>Pohled exteriér</p> <p>Pohled interiérový</p> <p>E I</p>	-	1	-	1

POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ VÝROBKŮ VIZ SCHÉMA. KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU, A UPŘESNĚNÍ VERZE KOVÁNÍ (NAPŘ. KLIKA - KLIKA) BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYBRÁN DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

VÝKAZ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	POPIS	SCHEMA	KUSOVNÍK			
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
O14b	<p>OKNO ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 1240x2440 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 1400x2600 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 180 mm - všechna křídla otvíravá dovnitř - samostatně otevíravé okénko zasazené v křídle tzv. vyhlídka - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva vnější rám hliníková oliva - parapet: interier dřevěný parapet 150mm exteriér plechový pozinkovaný, 220mm opatřený nátěrem 	<p>Pohled exteriér</p> <p>Pohled interier</p> <p>E I</p>	-	1	-	1
O14c	<p>OKNO ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 1240x2440 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 1400x2600 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 180 mm - všechna křídla otvíravá dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva vnější rám hliníková oliva - parapet: interier dřevěný parapet 150mm exteriér plechový pozinkovaný, 220mm opatřený nátěrem 	<p>Pohled exteriér</p> <p>Pohled interier</p> <p>E I</p>	-	4	-	4







POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ VÝROBKŮ VIZ SCHÉMA. KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU, A UPŘESNĚNÍ VERZE KOVÁNÍ (NAPŘ. KLIKA - KLIKA) BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYBRÁN DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

VÝKAZ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK			
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
O15	<p>OKNO ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 1500x2750 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 1600x2850 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 180 mm - všechna křídla otvírává dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva vnější rám hliníková oliva - parapet: interiéru krm. obklad exteriéru plechový pozinkovaný, 220mm opatřený nátěrem 	<p>Pohled exteriér</p> <p>Pohled interiéru</p> <p>E Exteriér I Interiéru</p>	-	1	-	1
O16	<p>OKNO DVOUDÍLNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru: 1150x1450 mm - křídla jsou výklopná dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, jednoduché zasklení - kování: hliníková oliva - parapet: interiéru krm. obklad exteriéru plechový pozinkovaný, 220mm opatřený nátěrem 	<p>Pohled exteriér</p> <p>E Exteriér I Interiéru</p>	-	1	-	1

POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ VÝROBKŮ VIZ SCHÉMA. KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU, A UPŘESNĚNÍ VERZE KOVÁNÍ (NAPŘ. KLIKA - KLIKA) BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYBRÁN DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

VÝKAZ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK			
						CELKEM
O17	<p>OKNO ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 1540x1890 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 1600x1950 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 180 mm - všechna křídla otvíravá dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva vnější rám hliníková oliva - parapet: interiéru dřevěný parapet 280mm exteriéru plechový pozinkovaný, 240mm opatřený nátěrem 	<p>Pohled exteriér</p>  <p>Pohled interiéru</p>  	-	-	1	1
O18	<p>OKNO ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 1290x1890 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 1350x1950 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 250 mm - všechna křídla otvíravá dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva vnější rám hliníková oliva - parapet: interiéru dřevěný parapet 50mm exteriéru plechový pozinkovaný, 260mm opatřený nátěrem 	<p>Pohled exteriér</p>  <p>Pohled interiéru</p>  	-	-	10	10







POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ VÝROBKŮ VIZ SCHÉMA. KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU, A UPŘESNĚNÍ VERZE KOVÁNÍ (NAPŘ. KLIKA - KLIKA) BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYBRÁN DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

VÝKAZ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK			
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
O19	<p>OKNO ŠPALETOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 860x1860 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 1020x1950 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 250 mm - všechna křídla otvíravá dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křídel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná půloliva vnější rám hliníková půloliva - parapet: interiérový dřevěný parapet 50mm exteriérový plechový pozinkovaný, opatřený nátěrem 260mm 	<p>Pohled exteriér</p> <p>Pohled interiéru</p> <p>E Exteriér I Interiér</p>	-	-	4	4
O20a	<p>OKNO ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 1250x1800 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 1300x1850 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 220 mm - všechna křídla otvíravá dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křídel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva vnější rám hliníková oliva - parapet: interiérový dřevěný parapet 150mm 	<p>Pohled exteriér</p> <p>Pohled interiéru</p> <p>E Exteriér I Interiér</p>	-	-	5	5




POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ VÝROBKŮ VIZ SCHÉMA. KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU, A UPŘESNĚNÍ VERZE KOVÁNÍ (NAPŘ. KLIKA - KLIKA) BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYBRÁN DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

VÝKAZ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK			
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
O20b	<p>OKNO ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 1250x1800 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 1300x1850 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 220 mm - všechna křídla otvíravá dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva vnější rám hliníková oliva - parapet: interiérový dřevěný parapet 150mm 	<p>Pohled exteriér</p>  <p>Pohled interiérový</p>  	-	-	20	20
O21	<p>OKNO ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry stavebního otvoru ze strany exteriéru: 1150x1800 mm - rozměry stavebního otvoru ze strany interiéru: 1290x1940 mm - šířka špalety mezi vnějším a vnitřním rámem: 220 mm - všechna křídla otvíravá dovnitř - dřevěný rám tl.50mm - nátěr/barva rámu a křidel: slonová kost - zasklení čiré, venkovní jednoduché zasklení, vnitřní jednoduché zasklení - kování: vnitřní rám mosazná oliva vnější rám hliníková oliva - parapet: interiérový dřevěný parapet 150mm 	<p>Pohled exteriér</p>  <p>Pohled interiérový</p>  	-	-	14	14

POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ VÝROBKŮ VIZ SCHÉMA. KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU, A UPŘESNĚNÍ VERZE KOVÁNÍ (NAPŘ. KLIKA - KLIKA) BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYBRÁN DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

VÝKAZ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	POPIS	SCHÉMA	KUSOVNÍK			
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
O22	OKENNÍ ŽALUZIE- SAMOSTATNÁ - rozměry žaluzie: 1230x2400 mm Odmontování, obroušení a odstranění stávajících nátěrů a lokální oprava dřevěného masivu včetně provedení nového nátěru - nátěr/barva rámu a křídel: dle restaurátorského posudku a nejstaršího dochovaného nátěru na žaluzii	Pohled exteriér 	-	3	-	3
O23	OKENNÍ ŽALUZIE- SAMOSTATNÁ - rozměry žaluzie: 1230x1850 mm Odmontování, obroušení a odstranění stávajících nátěrů a lokální oprava dřevěného masivu včetně provedení nového nátěru - nátěr/barva rámu a křídel: dle restaurátorského posudku a nejstaršího dochovaného nátěru na žaluzii	Pohled exteriér 	-	-	3	3
O24	OKENNÍ ŽALUZIE- SAMOSTATNÁ - rozměry žaluzie: 1300x1800 mm Odmontování, obroušení a odstranění stávajících nátěrů včetně provedení nového nátěru, oprava a repasování ocelového kování - nátěr/barva rámu a křídel: dle restaurátorského posudku a nejstaršího dochovaného nátěru žaluzie	Pohled exteriér 	-	2	-	2

POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ VÝROBKŮ VIZ SCHÉMA. KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU, A UPŘESNĚNÍ VERZE KOVÁNÍ (NAPŘ. KLIKA - KLIKA) BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYBRÁN DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.