





Stavebník:



Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant:		Projekt:	
 M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz		III/32926, Veleliby - most ev.č. 32926-6	
		Název části/objektu:	
		Havarijní plán	
Vypracoval:		Číslo zakázky:	Označení část/objektu:  <b>A.7</b>
Zodpovědný projektant:		Stupeň projektu:	
Kontroloval:		Datum:	
		17-030-02	
		PDPS	
		10/2018	

## Obsah

1	Identifikační údaje .....	3
1.1	Označení stavby .....	3
1.2	Stavebník a správce stavby .....	3
1.3	Zhotovitel projektové dokumentace .....	3
2	Obecně .....	3
2.1	Účel havarijního plánu .....	3
2.2	Rozsah platnosti .....	3
2.3	Definice havárie .....	3
2.4	Vymezení pracovního území .....	3
2.5	Zákony a normy .....	4
3	Přehled látek .....	4
3.1	Používané závadné látky .....	4
3.2	Vlastností používaných závadných látek .....	4
4	Činnost při havárii .....	4
4.1	Možnosti vzniku havárie a jejich likvidace v místě stavby .....	4
4.2	Postup při zjištění havárie .....	5
4.3	Postup při provádění asanačních prací .....	5
4.4	Způsob likvidace vzniklých odpadů .....	5
5	Opatření a technické prostředky pro bezprostřední odstraňování příčin a následků havárie .....	5
6	Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci .....	6
7	Plán vyrozumění .....	6
8	Závěr .....	6
	Příloha A - Seznam osob seznámených s Havarijním plánem .....	7

## 1 Identifikační údaje

### 1.1 Označení stavby

Název akce: III/32926, Veleliby - most ev.č. 32926-6

Stupeň dokumentace: PDPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby  
Druh stavby: kompletní rekonstrukce  
Typ mostního objektu: most

Kraj: Středočeský; CZ020  
Okres: Nymburk; CZ0208  
Obec: Dvory; 537110  
Katastrální území: Dvory u Nymburka; 633909

### 1.2 Stavebník a správce stavby

Název organizace: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 00066001

### 1.3 Zhotovitel projektové dokumentace

Název organizace: M – PROJEKCE s.r.o.  
Sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 050 61 415

Pracoviště: Masarykova 455/34, 460 01 Liberec I – Staré město

## 2 Obecně

### 2.1 Účel havarijního plánu

Havarijní plán se zpracovává za účelem stanovení činnosti, které mají proběhnout po vzniku havarijní situace.

### 2.2 Rozsah platnosti

Tento plán je závazný pro všechny zhotovitele stavby, pro kterou je vypracován. S jeho obsahem musí být seznámeni všichni zhotovitelé stavby. O seznámení zhotovitelů s tímto plánem se provede písemný záznam.

### 2.3 Definice havárie

Za havárii se považují tyto události:

- » havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod;
- » za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvláště nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů;
- » dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek, pokud takovému vniknutí předcházejí.

Havarijní znečištění je zpravidla náhlé, nepředvídané a projevuje se zejména závadným zabarvením, zápachem, vytvořením usazenin, olejovým povlakem hladiny nebo pěnou, popřípadě úhynem ryb a jiných organismů.

Za mimořádné závažné ohrožení jakosti vod se považuje ohrožení vzniklé neovladatelným vniknutím závadných látek, popřípadě odpadních vod v jakosti nebo množství, které může způsobit havárii, do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou.

O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod.

### 2.4 Vymezení pracovního území

Pracovní území je definováno obvodem stavby.

## 2.5 Zákony a normy

Označení	Název dokumentu
Zákon č.254/2001 Sb.	O vodách a změně některých zákonů v platném znění
Vyhláška č. 450/2005 Sb.	Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.	Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
ČSN 75 3415	Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

## 3 Přehled látek

### 3.1 Používané závadné látky

Název skladované látky	Maximální používané množství látky [l]
motorová nafta	dle provozní náplně prostředků
motorový olej	dle provozní náplně prostředků
převodový olej	dle provozní náplně prostředků
hydraulický olej	dle provozní náplně prostředků

### 3.2 Vlastností používaných závadných látek

Obchodní název	Motorová nafta	Hydraulický olej	Motorový olej	Převodový olej
Chemické složení	směs uhlovodíků s bodem varu 180-370 °C	směs z rafinovaných olejů a přísad	vysoce rafinovaný minerální olej	vysoce rafinovaný minerální olej
Skupenství	kapalné	kapalné	kapalné	kapalné
Měrná hmotnost	800-845 kg/m <sup>3</sup>	880-890 kg/m <sup>3</sup>	880 kg/m <sup>3</sup>	870 kg/m <sup>3</sup>
Bod tuhnutí	< 0 °C	< -20 °C	-27 °C	-40 °C
Rozpustnost ve vodě	nepatrná	nerozpustný	nerozpustný	nerozpustný
Ph	neužívá se	neužívá se	neužívá se	neužívá se
BSK5	neužívá se	neužívá se	neužívá se	neužívá se
Toxicita na teplokrevné živočichy	LD 50 orálně 7500 mg/kg LD dermálně > 5 ml/kg	neuvedeno	neuvedeno	neuvedeno
Toxicita na ryby	neuvedeno	údaje nejsou k dispozici	neuvedeno	neuvedeno
Ekotoxicita	může poškodit vodní organizmy	může poškodit vodní organizmy	může poškodit vodní organizmy	může poškodit vodní organizmy
R – věta	36/38 - 40 - 65 - 66	-	38, 41, 51/53	-
S – věta	2 – 36/37 – 61 - 62	-	-	-
Symbol nebezpečnosti	Xn	-	Xi, N	-

Údaje uvedené v tabulce jsou čerpány z bezpečnostních listů dodavatelů.

## 4 Činnost při havárii

### 4.1 Možnosti vzniku havárie a jejich likvidace v místě stavby

K havarijnímu úniku může dojít při stavebních pracích a to při vlastní stavební činnosti vlivem poruchy palivových, mazacích nebo hydraulických systémů strojů a dopravních prostředků. Na stavbě mohou pracovat pouze stavební stroje a dopravní prostředky, které jsou v řádném technickém stavu a stavbyvedoucí odpovídá za každodenní ranní kontrolu stavebních strojů a nasazených dopravních prostředků. Pokud při kontrole nebo v průběhu prací jsou zjištěny závady (úky oleje a podobně), obsluha stroje nebo dopravního prostředku zajistí její neprodlené odstranění.

Na stavbě nebudou umístěny nebezpečné látky a pohonné hmoty a v blízkosti vodních toků nebo vodních ploch nebudou mimo pracovní dobu parkovat stavební mechanismy. Blízkostí se rozumí území, kde by při úniku závadné látky došlo k ohrožení povrchových vod.

## 4.2 Postup při zjištění havárie

Pracovník, který zjistí havárii, ihned informuje vedoucího havarijního družstva či jeho zástupce, ten ověří skutečný stav a v případě ověření havárie začne provádět asanační práce.

V případě, že vedoucí havarijního družstva či jeho zástupce není k zastižení nebo kdokoli z vedoucích pracovníků na stavbě, zahájí asanační práce sám.

Neprodleně se informují dotčené organizace.

Veškerá činnost se zapisuje do stavebního deníku.

## 4.3 Postup při provádění asanačních prací

Při případné havárii je třeba dodržet následující postup:

- » odstranění příčiny havárie
- » zajištění místa havárie proti dalšímu šíření závadné látky (ohrazování pískem nebo zeminou a podobně), zakrytí nebo ucpání všech vyústí ze zasažené plochy)
- » odstranění závadné látky ze zasažené plochy
- » zpevněná plocha – odčerpání, nasátí sorpčním prostředkem a uložení do igelitových vaků nebo ocelových sudů
- » nezpevněná plocha – odtěžení znečištěné zeminy a uložení na bezpečné místo, pro odtěžení budou použity mechanizační prostředky dodavatele stavebních prací
- » vodní plocha – zasahuje Hasičský záchranný sbor
- » uvedení zasaženého místa do původního stavu zajistí dodavatel stavebních prací nebo původce havárie (dle povahy a rozsahu)

V případě, že převezme řízení havárie vodoprávní úřad, řídí se vedení stavby jeho příkazy.

## 4.4 Způsob likvidace vzniklých odpadů

Vzhledem k možné různorodosti povahy havárie (chemické látky, ropné produkty) určí způsob likvidace zadržených nečistot havarijní komise.

## 5 Opatření a technické prostředky pro bezprostřední odstraňování příčin a následků havárie

Všechny dopravní a mechanizační prostředky zajišťující práce na stavbě jsou vybaveny havarijními soupravami. Havarijní soupravy slouží pro prvotní zásah v případě úniku závadných látek.

Stavba bude vybavena 1 havarijní soupravou pro likvidaci rozsáhlejších úniků závadných látek.

Havarijní soupravy pro dopravní a mechanizační prostředky obsahují:

- » sorpční látku – cca 3 kg;
- » těsnící tmel;
- » sorpční ponožky;
- » sorpční rohože;
- » čistící plachetky;
- » lopatku, smetáček;
- » PE vak na uložení odpadu;
- » nálepky pro označení odpadu;
- » ochranné rukavice;
- » ochranné brýle.

Havarijní souprava pro stavbu obsahuje:

- » sorpční látku – cca 30 kg;
- » sorpční rohože;
- » čistící plachetky;
- » lopatku, smetáček;
- » PE vaky na uložení odpadu;
- » nálepky pro označení odpadu;
- » ochranné rukavice;
- » ochranné brýle;
- » krumpáč, lopatu

Všichni zaměstnanci stavby jsou pravidelně školeni ze zásad používání havarijních prostředků. Vozidla jsou vybavena předepsanými doklady a havarijními prostředky. V případě úniku závadných látek ve větším množství je možné využít k zamezení šíření těchto látek do okolí sypký materiál vyskytující se na stavbě. Pro okamžité odtěžení kontaminované zeminy je možno využít mechanizačních a dopravních prostředků stavby.

Okamžitý zásah při zjištění havarijního úniku závadných látek směřuje k zamezení jejich dalšího úniku, rozlití do okolního terénu, zajištění požární bezpečnosti, včetně zamezení vjezdu dopravních prostředků do ohroženého prostoru a vstupu nepovolaných osob. Likvidace havárie musí proběhnout v co možná nejkratším čase.

Každý zaměstnanec, který havarijní únik zjistí, je povinen tomuto úniku s ohledem na svůj zdravotní stav a fyzické předpoklady zabránit.

## 6 Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci

Zaměstnanci, kteří jsou určeni stavbyvedoucím k provedení likvidace následků havarijního úniku závažných látek, jsou povinni řídit se obecnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a řídit se základními hygienickými předpisy. Při práci na odstranění následků havárie jsou povinni používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, kterými jsou vybaveni. Před zahájením prací je stavbyvedoucí povinen seznámit zasahující zaměstnance s riziky, která vyplývají s prováděné pracovní činnosti.

Za dodržení bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů v průběhu likvidace následků havarijního úniku závažných látek zodpovídá stavbyvedoucí.

## 7 Plán vyzoomění

Složení havarijní čety je následující:

Úřad/ Funkce	Jméno	Telefon
Vedoucí		
Zástupce vedoucího		
Člen		
Člen		
Člen		
Člen		

Telefonická spojení na správní úřady a zainteresované právnické a fyzické osoby viz následující tabulka. Při změně odpovědných osob musí být údaje ihned aktualizovány.

Úřad/ Funkce	Jméno	Telefon
Stavbyvedoucí		
Zástupce stavbyvedoucího		
Zástupce investora		
Technický dozor investora		
Povodí Labe	-	+420 495 088 111
Centrální vodohospodářský dispečink	-	+420 495 088 720 +420 495 088 730
Vodoprávní úřad Nymburk	-	+420 325 501 402
Hasičský záchranný sbor	-	150
Policie ČR	-	158
České inspekce životního prostředí OI Praha	-	+420 731 405 313
Zdravotnická záchranná služba	-	155
Obec Dvory - Veleliby	starostka místostarosta	+420 724 186 953 +420 721 958 383
Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství	vedoucí odboru	+420 257 280 396

Seznam telefonních kontaktů se aktualizuje v dalších stupních projektové dokumentace, popřípadě i během výstavby.

## 8 Závěr

Zástupci zhotovitele i odběratele stavby budou provádět pravidelné prohlídky pracoviště s ohledem na zajištění řádné ochrany toku a půdy. Dále je třeba, aby všichni pracovníci zainteresovaní na stavbě byly seznámeni s tímto havarijním plánem.

Havarijní plán začíná platit dnem zahájení stavby a za jeho dodržování odpovídají pracovníci zhotovitele a odběratele. Při porušení povinností stanovených vodohospodářskými předpisy platí zákon č. 458/92 Sb.

Havarijní plán je nezbytné dle potřeby aktualizovat.

## Příloha A - Seznam osob seznámených s Havarijním plánem

Název akce:

III/32926, Veleliby - most ev.č. 32926-6

[illegible]

List \_\_\_\_\_