

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je dodání 1 ks nového a nepoužitého elektrického konvektomatu a 1 ks nového a nepoužitého podstavce (se vsuvy na GN) pod požadovaný konvektomat do stravovacího provozu Domova Velvary dle níže uvedené specifikace.

Požadavky na konvektomat (specifikace):

- Elektrický
- Příkon: min. 18,8 kW
- Výkon v režimu horký vzduch min. 18 kW
- Výkon v režimu pára min. 18 kW
- Rozměr ŠxVxH 850 x 1014 x 842 mm +/- 5%
- Kapacita komory: min 10 x GN 1/1
- Podélný zásuv vhodný pro gastronádobu 1/1, 1/2, 1/3, 2/3 a 2/8, s roztečí min. 68mm minimální energetické ztráty a nejnižší prostorové nároky při otevření a natočení dvířek.
- Boilerový vyvíječ páry
- Dva obousměrné inteligentní ventilátory pro perfektní rovnoměrnost pečení
- Vnitřní a vnější materiál z ušlechtilé oceli dle DIN 1.4301, hygienická hladká varná komora s oblými rohy a optimalizovaným prouděním vzduchu
- Min 6 bodová teplotní vpichová sonda
- Inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na jedno procento
- Vaření v páře 30 °C – 130 °C, horký vzduch 30 °C – 300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30 °C – 300 °C
- Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru
- Plně automatické mytí varného prostoru a odvápnění boileru pomocí tablet pro vyšší bezpečnost
- Integrovaná ruční sprcha s automatickým navijením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku
- Barevný TFT displej s min. 10“ s vysokým rozlišením
- Centrální ovládací kolečko s možností stlačení sloužící k úpravě nastavení a potvrzení
- Dvířka s trojitým odvětrávaným sklem, dvě výklopné vnitřní tabulky (pro snadné čištění) se speciální vrstvou odrážející teplo, dotyková teplota dvířek varného prostoru maximálně do 74 °C
- LED osvětlení varného prostoru a zásuvů – úsporné, s dlouhou životností a nevyžadující údržbu
- Schválení pro provoz bez dozoru dle podmínek např. KIWA
- Ochrana IPX5
- Integrovaná WIFI pro připojení konvektomatu k systému zaznamenávání dat HACCP
- Individuální programování. Min. 1000 programů obsahujících min 20 kroků
- Oplachové tablety 150 ks
- Bezfosfátové mycí tablety 150 ks

Ke konvektomatu bude dodán kompatibilní podstavec se vsuvy na GN s pevnou horní deskou. Výše uvedená technická specifikace je minimální požadovaný standard stanovený zadavatelem.

Součástí dodávky je:

- Doprava na místo plnění
- Umístění, montáž, zapojení (vč. rozvodů), odzkoušení
- Zaškolení obsluhy certifikovaným kuchařem
- Bezplatný záruční servis po dobu záruční doby

Podmínky plnění zakázky:

- Zadavatel požaduje záruční lhůtu minimálně v délce 24 měsíců
- Servis v záruční době bude dodavatelem poskytnut vždy nejdéle do 24 hodin od nahlášení závady kupujícím - s ohledem na provoz Domova Velvary požaduje zadavatel, aby servisní středisko prodávajícího bylo max. do 50 km od místa plnění
- Záruční servis a dopravu technika na místo po dobu záruční lhůty hradí prodávající
- Dodavatel dodá při předání veškeré doklady nutné k uvedení zařízení do provozu