

ZA 01		
Ozn.	Popis	celková délka [m]
ZA 01	LINIOVÝ ŽLAB Z POLYMERBETONU S LITINOVÝM ROŠTEM š.120mm	35,189

ZA 02		
Ozn.	Popis.	ks
ZA 02	PŘÍSTUPOVÁ DVÍŘKA 600x600mm KVŮLI REVIZI UCPÁVEK, LAKOVANÝ PLECH	8

ZA 03							
Ozn.	rozměr L	Popis	ovrchová úprava	KS	Váha na 1ks	Váha celkem (t)	Poznámka
ZA 03a	2300	BALKÓNY ZAVĚŠENÉ S PODLÁŽKOU ZE SLZIČKOVÉHO PLECHU	ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO	5	950	4.750	Viz výkres AS-405c-B
ZA 03b	3900	BALKÓNY ZAVĚŠENÉ S PODLÁŽKOU ZE SLZIČKOVÉHO PLECHU	ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO	1	1300	1.300	Viz výkres AS-405c-B

ZA 04,05, 06 - ČISTÍCÍ ROHOŽE							
OZN.	B	H	L	Zámečníci_Popis	Zámečníci_Poznámka	ks	
ZA 04	1500 mm	30 mm	1500 mm	Duralová rohož na hrubé nečistoty. Kostra je z nosných duralových profilů do kterých jsou nasunuty gumové, kartáčové nebo textilní násady. Výška samostatné rohože je 22mm. Rohož je zapuštěna do úrovně podlahy a osazena zápusným rámem. V exteriéru bude rám odvodněn vsakem (drenáží) do podloží. Dodávka funkčního kompletu.	Skladbu (myšleno - guma/kartáč/textil) určí provozovatel. Rohož bude vyříznuta podle skutečných rozměrů ostění a zasunuta až ke dveřnímu rámu.	1	
ZA 05	1840 mm	30 mm	1200 mm	Duralová rohož na hrubé nečistoty. Kostra je z nosných duralových profilů do kterých jsou nasunuty gumové, kartáčové nebo textilní násady. Výška samostatné rohože je 22mm. Rohož je zapuštěna do úrovně podlahy a osazena zápusným rámem. V exteriéru bude rám odvodněn vsakem (drenáží) do podloží. Dodávka funkčního kompletu.	Skladbu (myšleno - guma/kartáč/textil) určí provozovatel. Rohož bude vyříznuta podle skutečných rozměrů ostění a zasunuta až ke dveřnímu rámu.	4	
ZA 06	1840 mm	30 mm	1200 mm	Absorpční rohož na hrubé nečistoty. Kostra je z nosných duralových profilů do kterých jsou nasunuty textilní násady. Výška samostatné rohože je 22mm. Rohož je zapuštěna do úrovně podlahy a osazena zápusným rámem. V exteriéru bude rám odvodněn vsakem (drenáží) do podloží. Dodávka funkčního kompletu.	Skladbu (myšleno -kartáč/textil) určí provozovatel. Rohož bude vyříznuta podle skutečných rozměrů ostění a zasunuta až ke dveřnímu rámu.	4	
ZA 07	1600 mm	30 mm	1000 mm	Absorpční rohož na hrubé nečistoty. Kostra je z nosných duralových profilů do kterých jsou nasunuty textilní násady. Výška samostatné rohože je 22mm. Rohož je zapuštěna do úrovně podlahy a osazena zápusným rámem. V exteriéru bude rám odvodněn vsakem (drenáží) do podloží. Dodávka funkčního kompletu.	Skladbu (myšleno - kartáč/textil) určí provozovatel. Rohož bude vyříznuta podle skutečných rozměrů ostění a zasunuta až ke dveřnímu rámu.	2	

ZA 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

AS

02

AS-405a-A

Číslo projektu	1262	Datum	08/2013	Kreslil	Author	Měřítko	Profese	Objekt	Výkres
----------------	------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	--------