

PUDIS a.s.  
Ing. Hana Voříšková

Nad Vodovodem 3258/2  
10031 Praha 10

Vyjádření: 0696815\_16  
Vyřizuje: Petr Vála / 238 462 934 / petr.vala@cetin.cz

Naše značka: VE16000856  
Datum: 02.12.2016

**Vyjádření k PD Čáslav [KH] - II/339 ČÁSLAV, MOST EV.Č. 339-004-REKONSTRUKCE MOSTU**  
podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace výše uvedené stavby stanovuji dodatečné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k vyjádření o existenci SEK č.j. 0696815\_16, které jsou jeho nedílnou součástí, takto:

- **Kolize se zařízením SEK - SO 401:** Stavební záměr koliduje s podzemním vedením SEK naší společnosti, které je nezbytné přeložit a ochránit dle níže uvedených podmínek. Do situace stavby je nezbytné zakreslit navrhované trasy vynucených překládek SEK a způsob provedení ochrany zařízení SEK dle stanovených podmínek ochrany SEK. Zakreslená poloha nezaměřených zařízení SEK je pouze orientační, skutečnou polohu je nutné vytyčit.
- **Vynucená překládka zařízení SEK** (v PD vedena jako *SO 401 Překládka vedení CETIN*) bude řešena samostatným projektem a realizována naší společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vynucená překládka zařízení SEK bude zapracována do PD stavby a zahrnuta do správního rozhodnutí na stavbu. Konkrétní způsob řešení vynucené překládky SEK bude prokazatelně projednán se zaměstnancem naší společnosti **Jan Šulc**, tel: **238 462 927, 724 227 906, e-mail: jan.sulc@cetin.cz** před vydáním správního rozhodnutí. Stavebník je povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. „Smlouvu o realizaci překládky SEK“ s dostatečným předstihem, nejpozději však 3 měsíce před zahájením stavby. Vynucená překládka SEK bude provedena s ohledem na podmínky ochrany SEK stanovených v příslušném vyjádření o existenci SEK, dále s ohledem na ČSN 736005 *Prostorová úprava vedení technického vybavení* a ČSN 332160 *Ochrana sdělovacích vedení a zařízení před rušivými a nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN* tak, aby novou polohou zařízení SEK nebyla narušena ochranná pásma ostatních provozovatelů inženýrských sítí. Vynucená překládka musí být provedena v koordinaci s výstavbou před dokončením definitivních povrchů. Upozorňuji, že v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. veškeré náklady spojené s překládkou zařízení SEK a jejich ochranou před poškozením nese stavebník, který překládku vyvolal.
- **Komunikace, chodníky, parkovací stání, vjezdy, zpevněné plochy:** Trasy vedení SEK nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci (mimo míst kolmého křížení, nebo pokud není uvedeno jinak), kabelové spojky nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci, vjezdu nebo pod parkovacím stáním. **Chodníky a zpevněné plochy** nad trasami vedení SEK musí odpovídat původní konstrukci nebo musí být realizovány s rozebíratelným povrchem (např. zámková dlažba). Zařízení SEK musí být za obrubníky, nezabetonováno, v předepsaném krytí, nesmí být umístěno podélně pod obrubníkem, svodidlem nebo odvodňovacím žlabem. **V místech křížení s vozovkou nebo obslužnou komunikací** (pokud již tato ochrana provedena není) požadují provést ochranu vedení SEK uložením do dělených chrániček PE110 a přiložením rezervní chráničky PE110 s víčky s přesahem 0,5 - 1 m na

každou stranu (v chrániče musí být zatahovací lanko), případným zahloubením a obetonováním. **V prostorech vjezdů nebo parkovacích stání** (pokud již tato ochrana provedena není) požadují provést ochranu vedení SEK uložením do dělených chrániček PE110 s přesahem 0,5 - 1 m na každou stranu, případným zahloubením a obetonováním. Pokud bude krytí vedení SEK větší než 0,60 m, požadují pouze založení rezervní chráničky PE110 s víčky s přesahem 0,5 - 1 m na každou stranu (v chrániče musí být zatahovací lanko). **Dopravní značení** požadují umístit v dostatečné vzdálenosti od zařízení SEK. **NN, VN, VO vedení** (včetně skříní, stožárů a dalších zařízení) a **inženýrské sítě** (včetně šachet, přípojek a dalších zařízení) požadují uložit (umístit) mimo trasy vedení SEK dle ČSN 736005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění. Upozorňuji, že projektant ručí zejména za řádnou ochranu sdělovacích vedení a zařízení před rušivými a nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN (ČSN 332160). Zařízení SEK musí zůstat trvale přístupné pro provádění běžné údržby. **Případné jiné kolize SEK se stavbou budou řešeny se mnou na místě stavby.** Zakreslená poloha nezaměřených zařízení SEK je pouze orientační, skutečnou polohu je nutné vytyčit.

- **Zahájení činnosti** je stavebník povinen písemně oznámit mě, jako zástupci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeným ochranou sítě na email: petr.vala@cetin.cz. Oznámení bude obsahovat č.j. příslušných vyjádření o existenci SEK a základní údaje o stavbě (název stavby, investor, zhotovitel, kontakt na stavbyvedoucího, termín realizace stavby, koordinační situace stavby). **V průběhu stavby** je stavebník povinen mě přizvat ke kontrole dotčených zařízení SEK a ke kontrole provedení ochrany zařízení SEK, o které bude proveden zápis do stavebního deníku. Až po udělení souhlasu je možné provést zához. Termín je nutné dohodnout telefonicky min. 2 pracovní dny předem.
- **Před dokončením stavby** je stavebník povinen předat zakres provedené ochrany zařízení SEK včetně geodetického zaměření na email: petr.vala@cetin.cz.

Výše uvedené dodatečné podmínky ochrany zařízení SEK budou zapracovány do PD stavby, způsob provedení ochrany zařízení SEK bude zakreslen do situace stavby. Ostatní podmínky ochrany zařízení SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou stanoveny ve vyjádření o existenci SEK č.j. 0696815\_16 a tyto dodatečné podmínky ochrany SEK jsou jeho nedílnou součástí.

### **Petr Vála**

Specialista pro ochranu sítě  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Příloha x