

KM 0,14950



ZEMNÍ PĚŤ BUDE SPLŇOVAT FILTRAČNÍ KRITÉRIUM	
PŘEHUTNĚNÁ ZEMNÍ PĚŤ	
KONSTRUKCE CHODNIKU CELKEM	370mm
POZNÁMKY: MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI NA PLÁNI CHODNÍKU 30MPa ($POMER E_{def,2} / E_{def,1} < 2,3$).	
MÍRA ZHUTNĚNÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ, NÁSPY A V PODLOŽÍ NÁSPY DLE ČSN 72 1006.	

SO 401 - PŘELOŽKA VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ



IM
PROJEKT

OHAZENICKÁ 169, 530 09 PARDUBICE
TEL: 533 446 080-2
FAX: 533 446 089
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

IM
PROJEKT

OHAZENICKÁ 169, 530 09 PARDUBICE
TEL: 533 446 080-2
FAX: 533 446 089
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, výkres či jeho část může být kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.