

Položkový rozpočet

Název zakázky: **Vybavení školní zahrady pro relaxaci žáků se zdravotním postižením – část II.**
 – posilovací stanice
 Zadavatel: Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomiřská 1359

Popis předmětu plnění	Upřesnění dodavatele - typ, materiál, atd.	množství	cena/ks	celkem bez DPH
Posilovací stanice dle specifikace níže				
prvek se zaměřením na posilování rukou horní a dolní, posílení svalů zadní oblasti trupu a svalů ramenních, krčních a prsních určené pro 2 různé aktivity s možností cvičení 2 osob najednou spojené do 1 prvku	Průměr hlavní trubkové konstrukce: 140 mm; síla stěny: 3 mm; ocel S235; klouby zařízení jsou uloženy v kuličkových ložiskách, zajišťující hladký, tichý a bezpečný chod	1	1,0	1,0
prvek se zaměřením na posilování nohou, pro zvýšení pohyblivosti dolních končetin, typu šlapadlo se sedátkem a opěradlem	síla stěny: 3 mm; ocel S235; klouby zařízení jsou uloženy v kuličkových ložiskách, zajišťující hladký, tichý a bezpečný chod	1	37361,0	37361,0
prvek se zaměřením na posilování svalů horních končetin, zlepšování ohebnosti a pohyblivosti kloubů rukou a ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí formou – 2 různé aktivity s možností cvičení 2 osob spojené do 1 prvku najednou např. kombinace jednoho velkého kola pro uvolňování kloubů ramen a klíčních kostí a dvou malých kol pro synchronní cvičení na uvolňování kloubů rukou, zápěstí a loktů	Průměr hlavní trubkové konstrukce: 140 mm; síla stěny: 3 mm; ocel S235; klouby zařízení jsou uloženy v kuličkových ložiskách, zajišťující hladký, tichý a bezpečný chod zařízení.	1	37444,0	37444,0
prvek se zaměřením na rozvoj koordinace, celkovou pohyblivost a rovnováhu, mobilizaci, posilování a ohebnost kloubů horních i dolních končetin typu lyže, orbitrek, elipsovité zařízení apod. Tento prvek dle technických možností by měl být připojen k některému z výše uvedených prvků	síla stěny: 3 mm; ocel S235; klouby zařízení jsou uloženy v kuličkových ložiskách, zajišťující hladký, tichý a bezpečný chod zařízení. Prvek nelze připojit k ostatním zařízením, vzhledem k výkyvu ramen a povaze umístění prvku, by byla ohrožena stabilita a bezpečnost.	1	39612,0	39612,0
informační tabule se základními informacemi, s technickými informacemi a návodem na použití daného zařízení	Sendvičový materiál s potiskem.	1	1,0	1,0
Povrchová úprava celé posilovací stanice dle podrobné specifikace v textu výzvy	Práškové lakování. Povrch ocele se po svaření a kompletaci konstrukce otryská na stupeň přípravy povrchu Sa2 ^{1/2} a následně opatří vhodným práškovým lakem v barevné kombinaci zelená/antracit. Tato povrchová úprava vyniká vysokou odolností proti mechanickému poškození a odolností proti povětrnostním vlivům.	1	1,0	1,0
Instalace posilovací stanice	Stroje se připevňují na kotvu, která je zabíjena do země. Používáme rychletuchnoucí betón Knauf BN 30.	1	1,0	1,0
Příprava a úprava terénu bezpečnostní zóny posilovací stanice		1	1,0	1,0
Zajištění vstupní revizní kontroly posilovací stanice		1	1,0	1,0
Záruka v měsících (min. 60 měsíců)	60 měsíců	1	0,0	0,0
Doprava		1	1,0	1,0
Celkem bez DPH				114424,0
cena celkem bez DPH				114 424,0 Kč
DPH v %				24 029,0 Kč
cena celkem s DPH				138 453,0 Kč
DPH se bude řídit zákonem v rozhodném období				