

POZNÁMKA:

- stávající stav objektu byl převzat z projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Martinem Outlým v roce 2011
- doměření stávajícího stavu objektu bylo provedeno bez použití kalibrované geodetické techniky (tj. za použití běžného laserové dálkoměru)
- stav a řešení skrytých konstrukcí je vykreslen na základě běžných konstrukčních pravidel
- veškeré informace o konstrukcích byly získány pouze prohlídkou, vyjma stropu nad patrem nebyly prováděny žádné sondy
- před zahájením rekonstrukce v daném místě stavby je nutno kóty ověřit na stavbě a v případě plánovaného zásahu do nosných konstrukcí stavby je třeba stav nosných konstrukcí (zejména stropů) v daném místě ověřit

LEGENDA MÍSTNOSTÍ PATRA (1.NP):

číslo	účel místnosti	m²	podlaha - krytina, sokly, lišty	stěny - povrchová úprava		strop - povrchová úprava
1.01	ZÁDVEŘÍ	9,95	keramická dlažba, sokl			
1.02a	CHODBA	12,50	PVC			
1.02b	CHODBA	11,10	PVC			
1.03	CHODBA	6,45	PVC			
1.04	UČEBNA	10,80	PVC			
1.05	UČEBNA	15,00	PVC			
1.06	MALÝ SÁL	59,00	koberec			
1.07	GYMNASTICKÝ SÁL	56,30	koberec			
1.08	ŠATNA	10,34	keramická dlažba, sokl			odstranění stávající malby, nová štuková omítka, výmalba včetně penetrace
1.09a	CHODBA	8,63	keramická dlažba, sokl			odstranění stávající malby, nová štuková omítka, výmalba včetně penetrace
1.09b	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	1,88	keramická dlažba	zdivo + vápenosádrová omítka + malba akrylat. otěruvzdorná	obklad - výška 2200 mm	odstranění stávající malby, nová štuková omítka, výmalba včetně penetrace
1.09c	WC ŽENY - KABINA	1,16	keramická dlažba	zdivo + vápenosádrová omítka + malba akrylat. otěruvzdorná	obklad - výška 2200 mm	odstranění stávající malby, nová štuková omítka, výmalba včetně penetrace
1.09d	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	1,90	keramická dlažba	zdivo + vápenosádrová omítka + malba akrylat. otěruvzdorná	obklad - výška 2200 mm	odstranění stávající malby, nová štuková omítka, výmalba včetně penetrace
1.09e	WC MUŽI - KABINA	1,18	keramická dlažba	zdivo + vápenosádrová omítka + malba akrylat. otěruvzdorná	obklad - výška 2200 mm	odstranění stávající malby, nová štuková omítka, výmalba včetně penetrace
1.09f	WC DÍVKY - PŘEDSÍŇ	1,88	keramická dlažba	zdivo + vápenosádrová omítka + malba akrylat. otěruvzdorná	obklad - výška 2200 mm	odstranění stávající malby, nová štuková omítka, výmalba včetně penetrace
1.09g	WC DÍVKY - KABINA	1,08	keramická dlažba	zdivo + vápenosádrová omítka + malba akrylat. otěruvzdorná	obklad - výška 2200 mm	odstranění stávající malby, nová štuková omítka, výmalba včetně penetrace
1.09h	SPRCHA - PŘEDSÍŇ	1,05	keramická dlažba	zdivo + vápenosádrová omítka + malba akrylat. otěruvzdorná	obklad - výška 2200 mm	odstranění stávající malby, nová štuková omítka, výmalba včetně penetrace
1.09i	SPRCHA	1,30	keramická dlažba	zdivo + vápenosádrová omítka + malba akrylat. otěruvzdorná	obklad - výška 2200 mm	odstranění stávající malby, nová štuková omítka, výmalba včetně penetrace
1.09j	WC CHLAPCI - PŘEDSÍŇ	2,10	keramická dlažba	zdivo + vápenosádrová omítka + malba akrylat. otěruvzdorná	obklad - výška 2200 mm	odstranění stávající malby, nová štuková omítka, výmalba včetně penetrace
1.09k	WC CHLAPCI - PISOÁR	1,30	keramická dlažba	zdivo + vápenosádrová omítka + malba akrylat. otěruvzdorná	obklad - výška 2200 mm	odstranění stávající malby, nová štuková omítka, výmalba včetně penetrace
1.09l	WC CHLAPCI - KABINA	1,17	keramická dlažba	zdivo + vápenosádrová omítka + malba akrylat. otěruvzdorná	obklad - výška 2200 mm	odstranění stávající malby, nová štuková omítka, výmalba včetně penetrace
1.10	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	10,40	PVC			
1.11	KANCELÁŘ	15,40	koberec			
1.12	KANCELÁŘ	16,60	koberec			
1.13	KANCELÁŘ	16,65	koberec			
1.14	ÚKLID	2,05	keramická dlažba	zdivo + vápenosádrová omítka + malba akrylat. otěruvzdorná	obklad - výška 2200 mm	odstranění stávající malby, nová štuková omítka, výmalba včetně penetrace
1.15	SKLAD	1,70	keramická dlažba, sokl			odstranění stávající malby, nová štuková omítka, výmalba včetně penetrace
1.16	SKLAD	1,85	PVC			odstranění stávající malby, nová štuková omítka, výmalba včetně penetrace
1.17	SCHODIŠTĚ	7,55	PVC			
1.18	SKLAD	11,65	PVC			
1.19	SCHODIŠTĚ	3,50	keramická dlažba, sokl			

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- stávající konstrukce bez materiálového rozlišení
- tepelná izolace - MV, EPS, XPS
- konkrétní materiál dle umístění
- sádrokartonové příčky tl. 255 mm, oboustranné dvojité opláštění, 2x80 mm MV, Rw = min. 71 dB
- sádrokartonové příčky tl. 150 mm, oboustranné dvojité opláštění, 80 mm MV, Rw = min. 59 dB
- sádrokartonové příčky tl. 100 mm, oboustranné jednoduché opláštění, 80 mm MV, Rw = min. 45 dB
- zdivo z plynosilikátových tvarovek pro dozdívky a prozdívky
- zdivo z plynosilikátových tvarovek příčky v tl. 10 nebo 15 cm
- zdivo z cihelných termobloků Porotherm nebo HELUZ v tl. 24 cm
- železobeton
- prostý beton

+7,750	úroveň podlahy v podkroví (NS) / na půdě (SS)
+3,800	úroveň podlahy v patře
±0,000	úroveň podlahy v přízemí
−0,950	úroveň chodníku před hlavním vstupem
−2,750	úroveň podlahy v suterénu
−3,200	úroveň podlahy v suterénu

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ B.M.ČERNOHORSKÉHO - Nymburk č.p. 574

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

STAVEBNÍK: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ANDAMI s.r.o. Kostomlatská 2188, 288 02 Nymburk	
MÍSTO STAVBY: Palackého třída 574/62, 288 02 Nymburk p.č. st. 346/4, k.ú. Nymburk	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dalibor Andrejs	PARÉ:
STAVEBNÍ ÚŘAD: Městský úřad Nymburk - Stavební úřad	VYPRACOVAL: Ing. Dalibor Andrejs Ing. arch. Ing. Michaela Andrejsová Ing. Radek Šárovec	
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	DATUM: duben 2019	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1. 09
VÝKRES: PŮDORYS PŘÍZEMÍ - nový stav	MĚŘÍTKO: 1: 50	