



POPIS PROVEDENÍ:

- PROSKLENÁ STĚNA
- ZVÝŠENÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST 38 dB
- ZASKLENÍ DVOJITÉ 2x10 mm
- ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO – KALENÉ SKLO
- HLINÍKOVÝ RÁM
- POVRCH – KOMAXIT RAL 9016

POŽÁRNÍ ODOLNOST:

- DLE PROJEKTU PBŘ

OPTICKÉ ZNAČENÍ:

- SAMOLEPÍCÍ OBOUSTRANNÁ FÓLIE, ČTVERCE 50x50 MM (KOLEČKA Ø50 MM)

MNOŽSTVÍ:

- SK–10.02 1ks

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ !!!
TENTO VÝKRES NENAHRÁZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ !!!

PROJEKT		ZPRACOVATEL		
CENTRUM CHOCERADY		NOVÁK & PARTNER		
ČÁST DOKUMENTACE		ODDÍL DOKUMENTACE		ZODP. PROJEKTANT
D.1.1 - ARCH. A STAV. TECH. ŘEŠENÍ				STUPEŇ
PODODDÍL DOKUMENTACE		KAPITOLA DOKUMENTACE		PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
KNIHA DETAILŮ		PROSKLENÉ KONSTRUKCE		VYPRACOVAL
				Alan Tomek
VÝKRES		ČÍSLO VÝKRESU		MĚŘÍTKO
PROSKLENÁ STĚNA V 1.NP		DET_SK-10.02		DATUM
				06.2017
				REVIZE