

III/2766 Podhradí, zárubní zeď

Dopravní inženýrská opatření

1. Úvod

Zárubní zeď se nachází podél silnice III/2766 v extravilánu mezi obcemi Dalešice a Podhradí na katastrálním území Zvířetice. Jedná se o opravu 2 úseků stávající zdi, která je v havarijním stavu, místy zcela rozpadlá.

Stávající zeď bude postupně rozebrána a znovu vybudována v místě stávající. Délka opravované zdi je 43m a 145m. Navržena je nová betonová zeď založená na plošném betonovém základu. Zeď bude budována po záběrech o délce cca 5.0m tak, aby nedocházelo k sesuvu svahu za ní.

Komunikace III/2766 pod zdí bude dotčena výstavbou nové zdi. Při výstavbě zdi bude provoz na komunikaci omezen.

Pro dopravní značení bude užito dopravních značek základního rozměru, barvy a provedení dle ČSN 01 8020. Jejich osazení musí odpovídat platným „Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65) a „Zásadám pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 66).

Před zahájením prací bude návrh opatření odsouhlasen s DI PČR.

Předpokládaná doba opravy cca 2-3 měsíce.

Po dokončení stavby bude obnoveno původní dopravní značení.

2. Dopravní opatření

2.1. Provizorní - po dobu stavby

Provoz na sil. III/2766 je středně silný a v místě opravy zdi je silnice v přímé.

Předpokládá se provádění provizorního zabezpečení za omezeného provozu na sil. III/2766 s uzavřením jednoho jízdního pruhu na nutnou délku pro aktuálně opravovanou část zdi a provoz na sil. III/2766 řídit přenosnou semaforovou soupravou. Uzavírka bude postupně přesouvána, dle postupu výstavby zdi.

Dopravní opatření dle schématu C/5 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 66).

2.2. Definitivní dopravní značení

Definitivní dopravní značení spočívá v obnově vodorovného dopravního značení.

3. Výkaz dopravních značek

3.1. Přečodné dopravní značení

Typ	Ks	Popis
A10	2	Světelné signály
A15+S7	2	Práce na silnici s dodatkovou tabulkou E3a 600m + výstražná světla
B20a	2	Nejvyšší povolená rychlost 80km/hod
B20a	2	Nejvyšší povolená rychlost 60km/hod
B21a	2	Zákaz předjíždění
B26	2	Konec všech zákazů
C4b	1	Příkazaný směr objíždění vlevo
S1	1	Světelná signalizační souprava
Z2+S7	2	Zábrana pro vyznačení uzavírky + výstražná světla
Z4+S7	10	Směrovací deska + výstražná světla

3.2.

3.3. Definitivní dopravní značení

Typ	Popis
V4	Vodící čára - $(150+50) \cdot 0.25 = 50\text{m}^2$


listopad 2014

vypracovala: E.Kadavá

4. Přílohy


1. Přehledná situace
2. Provizorní dopravní značení
3. Fotodokumentace

4.1. Přehledná situace:




4.2. Provizorní dopravní značení

SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST MIMO OBEČ



4.3. Fotodokumentace:



Pohled SO 251 – po směru staničení



Pohled SO 251 – proti směru staničení



Pohled SO 252 – po směru staničení



Pohled SO 252 – proti směru staničení