











Tabulka oken										
Ozn.	Náhled	Popis	KS	Rozměry š x v [mm]	Tloušťka zdi [mm]	Umístění	Kování	Zasklení	Žaluzie	Poznámka
O01		výklopné okno s nalepovací dělicí mřížkou	11	1 350x1 600	400	Exteriér	celoobvodové kování kliky kovové	tepelně izolační max. $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	sever - bez - 4x jih - žaluzie - 7x hliníková horizontální	prostřední sklo bezpečnostní
O02		dvoukřídlé okno otočné výklopné s nalepovací dělicí mřížkou	1	2 000x1 600	400	Exteriér	celoobvodové kování kliky kovové pojistka proti otevření	tepelně izolační max. $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	hliníková horizontální	prostřední sklo bezpečnostní
O03		okno otočné	7	800x600	400	Exteriér	celoobvodové kování kliky kovové	tepelně izolační max. $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	bez	
O03		okno otočné	1	800x600	400	Exteriér	celoobvodové kování kliky kovové	tepelně izolační max. $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	bez	
O04		okno otočné	5	900x900	400	Exteriér	celoobvodové kování kliky kovové	tepelně izolační max. $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	bez	
O05		okno otočné s nalepovací dělicí mřížkou	1	1 000x1 300	400	Exteriér	celoobvodové kování kliky kovové	tepelně izolační max. $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	hliníková horizontální	

Tabulka oken										
Ozn.	Náhled	Popis	KS	Rozměry š x v [mm]	Tloušťka zdi [mm]	Umístění	Kování	Zasklení	Žaluzie	Poznámka
O06		okno fix	1	900x1 100	100	Interiér		bez požadavku	bez	bezpečnostní sklo z vnitřní strany
O07		výdejní okénko výsuvné	1	1 200x1 100	100	Interiér		bez požadavku	bez	
O08		okno fix	1	2 500x1 000	150	Interiér		bez požadavku	bez	bezpečnostní sklo z vnitřní strany
SO01		střešní okno elektrické ovládání	2	800	1400	Interiér	přípustné kyvné i výklopné po dohodě	tepelně izolační max. Uw= 1,35 W/m²K		dálkové elektrické ovládání