

















Tabulka dveří																
Ozn.	L/P	Popis	Rozměry š x v [mm]	Počet kusů	Náhled	Kování	Zasklení	Zvuková neprůzvučnost	Požární odolnost	Materiál křídla	Povrchová úprava, barva	Těsnění	Práh, odvětrání	Materiál zárubně	Barva zárubně	Poznámka
D01	L	Dvěře jednokřídlé otočné	800x1 970	5		klika- nerez				dřevěný rám se stabilizační výplní	CPL laminát, resp. lak	falcové - celoobvodové mikroporézní silikonové	bez prahu	ocelová univerzákní pro přímé zazdívání	PUR lak dle řeš. interiéru	při dolním okraji větrací mřížka
D01	P	Dvěře jednokřídlé otočné	800x1 970	6		klika - nerez				dřevěný rám se stabilizační výplní	CPL laminát, resp. lak	falcové - celoobvodové mikroporézní silikonové	bez prahu	ocelová univerzákní pro přímé zazdívání	PUR lak dle řeš. interiéru	při dolním okraji větrací mřížka
D02	L	Dvěře jednokřídlé otočné	800x2 100	2		zámek zadlabávací vločkový (generální klíč), klika - nerez				plastový tepelně izolační rám		bezfalcové - bodové mikroporézní	bez prahu	ocelová univerzákní pro přímé zazdívání	PUR lak dle řeš. interiéru	max. $U_D = 1,5$ W/m^2K
D03	L	Dvěře jednokřídlé otočné	900x1 970	6		klika - nerez		min. $R_w' = 33$ dB	EI30-DP3	dřevěný rám se stabilizační výplní	CPL laminát, resp. lak	falcové - celoobvodové mikroporézní silikonové	bez prahu	ocelová univerzákní pro přímé zazdívání	PUR lak dle řeš. interiéru	

Tabulka dveří																
Ozn.	L/P	Popis	Rozměry š x v [mm]	Počet kusů	Náhled	Kování	Zasklení	Zvuková neprůzvučnost	Požární odolnost	Materiál křídla	Povrchová úprava, barva	Těsnění	Práh, odvětrání	Materiál zárubně	Barva zárubně	Poznámka
D03	P	Dvěře jednokřídlé otočné	900x1 970	5		klika - nerez		min. Rw' = 33 dB	EI30-DP3	dřevěný rám se stabilizační výplní	CPL laminát, resp. lak	falcové - celoobvodové mikroporézní silikonové	bez prahu	ocelová univerzákní pro přímé zazdívání	PUR lak dle řeš. interiéru	
D04	L	dveře dvoukřídlé otočné	1 600x2 400	1		zámek zadlabávací vložkový (generální klíč), paniková klika - nerez	tepelně izolační max. Uw= 1,5 W/m²K	min. Rw' = 33 dB		plastový tepelně izolační rám		bezfalcové - bodové mikroporézní	bez prahu	ocelová univerzákní pro přímé zazdívání	PUR lak dle řeš. interiéru	prostřední sklo bezpečnostní
D05	L	dveře dvoukřídlé otočné	1 600x2 350	1		zámek zadlabávací vložkový (generální klíč), paniková klika - nerez	tepelně izolační max. Uw= 1,5 W/m²K	min. Rw' = 33 dB		plastový tepelně izolační rám		bezfalcové - bodové mikroporézní	bez prahu	ocelová univerzákní pro přímé zazdívání	PUR lak dle řeš. interiéru	prostřední sklo bezpečnostní

Tabulka dveří																
Ozn.	L/P	Popis	Rozměry š x v [mm]	Počet kusů	Náhled	Kování	Zasklení	Zvuková neprůzvučnost	Požární odolnost	Materiál křídla	Povrchová úprava, barva	Těsnění	Práh, odvětrání	Materiál zárubně	Barva zárubně	Poznámka
D06	L	Dvěře jednokřídlé otočné	900x1 970	2		zámek se zajišťující páčkou a ukazatelem				dřevěný rám se stabilizační výplní	CPL laminát, resp. lak	falcové - celoobvodové mikroporézní silikonové	bez prahu	ocelová univerzákní pro přímé zazdívání	PUR lak dle řeš. interiéru	vodorovné madlo na vnitřní straně dveří při dolním okraji větrací mřížka
D06	P	Dvěře jednokřídlé otočné	900x1 970	2		zámek se zajišťující páčkou a ukazatelem				dřevěný rám se stabilizační výplní	CPL laminát, resp. lak	falcové - celoobvodové mikroporézní silikonové	bez prahu	ocelová univerzákní pro přímé zazdívání	PUR lak dle řeš. interiéru	vodorovné madlo na vnitřní straně dveří při dolním okraji větrací mřížka
D07	L	Dvěře jednokřídlé otočné	800x1 970	1		zámek zadlabávací vložkový (generální klíč), paniková klika - nerez				dřevěný rám se stabilizační výplní	CPL laminát, resp. lak	falcové - celoobvodové mikroporézní silikonové	bez prahu	ocelová univerzákní pro přímé zazdívání	PUR lak dle řeš. interiéru	při dolním okraji větrací mřížka

Tabulka dveří																
Ozn.	L/P	Popis	Rozměry š x v [mm]	Počet kusů	Náhled	Kování	Zasklení	Zvuková neprůzvučnost	Požární odolnost	Materiál křídla	Povrchová úprava, barva	Těsnění	Práh, odvětrání	Materiál zárubně	Barva zárubně	Poznámka
D07	P	Dvěře jednokřídle otočné	800x1 970	1		zámek zadlabávací vložkový (generální klíč), paniková klíka - nerez				dřevěný rám se stabilizační výplň	CPL laminát, resp. lak	falcové - celoobvodové mikroporézní silikonové	bez prahu	ocelová univerzákní pro přímé zazdívání	PUR lak dle řeš. interiéru	při dolním okraji větrací mřížka
D08	L	Dvěře jednokřídle otočné	800x1 970	1		zámek zadlabávací vložkový (generální klíč), paniková klíka - nerez		min. Rw' = 33 dB	EI30-Sm DP3	dřevěný rám se stabilizační výplní	CPL laminát, resp. lak	falcové - celoobvodové mikroporézní silikonové	bez prahu	ocelová univerzákní pro přímé zazdívání	PUR lak dle řeš. interiéru	Opatřeny samozavíračem
D09	L	Dvěře jednokřídle otočné	800x1 970	3		zámek zadlabávací vložkový (generální klíč), paniková klíka - nerez				dřevěný rám se stabilizační výplní	CPL laminát, resp. lak	falcové - celoobvodové mikroporézní silikonové	bez prahu	ocelová univerzákní pro přímé zazdívání	PUR lak dle řeš. interiéru	
D09	P	Dvěře jednokřídle otočné	800x1 970	7		zámek zadlabávací vložkový (generální klíč), paniková klíka - nerez				dřevěný rám se stabilizační výplní	CPL laminát, resp. lak	falcové - celoobvodové mikroporézní silikonové	bez prahu	ocelová univerzákní pro přímé zazdívání	PUR lak dle řeš. interiéru	

Tabulka dveří																
Ozn.	L/P	Popis	Rozměry š x v [mm]	Počet kusů	Náhled	Kování	Zasklení	Zvuková neprůzvučnost	Požární odolnost	Materiál křídla	Povrchová úprava, barva	Těsnění	Práh, odvětrání	Materiál zárubně	Barva zárubně	Poznámka
D10	P	Dvěře jednokřídlé otočné	900x1 970	1		zámek zadlabávací vložkový (generální klíč), paniková klíka - nerez				dřevěný rám se stabilizační výplní	CPL laminát, resp. lak	falcové - celoobvodové mikroporézní silikonové	bez prahu	ocelová univerzákní pro přímé zazdívání	PUR lak dle řeš. interiéru	
D11	L	Dvěře jednokřídlé otočné	800x1 970	3		zámek se zajišťující páčkou a ukazatelem				dřevěný rám se stabilizační výplní	CPL laminát, resp. lak	falcové - celoobvodové mikroporézní silikonové	bez prahu	ocelová univerzákní pro přímé zazdívání	PUR lak dle řeš. interiéru	při dolním okraji větrací mřížka
D11	P	Dvěře jednokřídlé otočné	800x1 970	1		zámek se zajišťující páčkou a ukazatelem				dřevěný rám se stabilizační výplní	CPL laminát, resp. lak	falcové - celoobvodové mikroporézní silikonové	bez prahu	ocelová univerzákní pro přímé zazdívání	PUR lak dle řeš. interiéru	při dolním okraji větrací mřížka