

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Myčka nádobí

Rozměry +/-max. 5mm: 600x657x1430/1880mm

- celonerezové provedení včetně mycích ramen a sít
- rozměr koše: 500 x 500 mm
- vstupní a výstupní stůl musí svou velikostí odpovídat místu instalace, musí být v celonerezovém provedení s dráhou pro posuv košů, oba stoly musí být kompatibilní s typem mycího stroje
- vstupní stůl musí obsahovat tlakovou sprchu na předmytí nádobí
- dvojitě opláštění stroje
- tepelná a hluková izolace
- minimální vstupní výška 400 mm
- připojení na studenou vodu, 3 mycí programy, individuální nastavení mycího a oplachového času pro každý program, rovněž i nastavení teploty mytí a teploty oplachové vody
- topné těleso bojleru min. 12 kW, samočistící sanitační proces v závěru při vypnutí stroje
- ergonomické otevírání kapoty umožňující páře opouštět mycí prostor zadní částí stroje z důvodu ochrany obsluhujícího personálu
- hluboká nádrž min. 50 litrů zamezující tvorbě pěny, svařované provedení, není přípustná lisovaná vana, celá mycí vana musí být ošetřena pasivací
- diagnostické funkce stroje
- zabudovaný dávkovač oplachového prostředku
- součástí myčky musí být vyrovnávací nádrž s oplachovým čerpadlem z důvodu kolísání tlaku vstupní vody ve vodovodním řádu, odpadní čerpadlo
- automatické otevírání a zavírání kapoty, v kombinaci s automatickým spouštěním cyklu zavírání kapoty spolu s vložením koše do myčky
- myčka obsahuje dávkovač na pevné mycí prostředky dodávané v plastových kapslích
- dávkovač vybaven sondou měřící vodivost a automaticky dávkovat formou proplachu mycí chemie koncentrované v pevných blocích
- Uchazeč doloží platný obchodní a servisní certifikát vystavený výrobcem daného stroje

Servisní požadavky na dodavatele:

Odstranění závady do 24 hodin od nahlášení závady.

Kompletní bezplatná servisní péče musí být minimálně v trvání 24 měsíců od data předání stroje.

Součástí realizace musí být zřízení nových přípojek elektrické energie a jejich revize, pokud to vyžaduje situace.

Vzhledem k těmto skutečnostem je podmínkou veřejné zakázky návštěva na místě realizace. Tato návštěva bude potvrzena vedoucí kuchyně.

Uchazeč, který nedoloží potvrzení návštěvy místa instalace, bude ze zakázky vyřazen.

Dodavatel uhradí a zhotoví případné stavební práce.