

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 7 ZE DNE 19.7.2013**ZADAVATEL:** Sdružení zadavatelů Středočeský kraj a Obec Šestajovice

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Jednající: MVDr. Josef Řihák, hejtmán

Dr. Ing. Jiří Peřina, radní Středočeského kraje

IČ: -----

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**III/33310 a III/00116 Šestajovice, rekonstrukce**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Po prostudování projektové dokumentace a výkazu výměr pro stavební objekt „**Rekonstrukce komunikace Šestajovice**“ projektant zmiňuje normu pro pokládku a hutnění asfaltových vrstev **ČSN 736121** kde se jasně určuje rozmezí tloušťek pokládky pro jednotlivé asfaltové směsi.

Norma uvádí min tloušťku pokládané vrstvy pro asfaltovou směs ACL 16 - 50 mm ale položky ve výkazu výměr **č. 1411210 - Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu** pro trasu 1, 2 a 3 včetně projektové dokumentace zmiňují tl.40 mm což odporuje výše uvedené normě. Přikládám tabulku z výše citované normy.

ČSN 73 6121

Tabulka 2 – Tloušťky vrstev z asfaltové směsi

Druh asfaltové směsi	Tloušťka vrstvy v mm
Asfaltový beton podle ČSN EN 13108-1	
ACO 8	30 až 50
ACO 8CH	25 až 40
ACO 11	35 až 50
ACO 16	45 až 60
ACL 16	50 až 70
ACL 22	60 až 90
ACP 16	50 až 80
ACP 22	60 až 100
Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy podle ČSN EN 13108-2	
BBTM 5A; BBTM 8AS; BBTM 11	25 až 30
BBTM 5B; BBTM 8B	20 až 25
BBTM 8A+	20 až 30
Asfaltový koberec mastixový podle ČSN EN 13108-5	
SMA 4; SMA 5	15 až 30
SMA 8S	25 až 40
SMA 8+; SMA 8	20 až 40
SMA 11S	35 až 45
SMA 11+; SMA 11	30 až 50
SMA 16+; SMA 16	40 až 60
Asfaltový koberec drenážní podle ČSN EN 13108-7	
PA 8	25 až 40
PA 11	35 až 50
PA 16	45 až 60

Upraví zadavatel projektovou dokumentaci včetně popisu ve výkazu výměr?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Frézovat se bude 90 mm a nové vrstvy budou: Ložná 50 mm a obrušná 40 mm. Výkaz výměr a technická zpráva byla opravena.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Okružní křižovatka Revoluční - Komenského

a) V SO 01 Vozovky jsou uvedeny tyto položky:

Pol. č. 53 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m² výměra 300 m²

Pol. č. 54 Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m² výměra 300 m²

Pol. č. 55 Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š přes 3 m výměra 300 m²

Pol. č. 56 Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu výměra 300 m²

Projektová dokumentace však tuto skladbu nikde nezmiňuje

Sdělí zadavatel kde se tyto položky mají provádět?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Jedná se o úpravu vozovky v místě frézování.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

V SO 01 Vozovky je uvedena tato položka:

Pol. č. 57 Oprava trhlin a prasklin v asfaltovém podkladu je uvedena výměra 300 m²

Máme tuto výměru kalkulovat jako procentuelní část oprav na ploše 300 m² tedy jako odhad?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Ano, výměra stanovena odhadem.

S pozdravem

Ing. Eva Rudolfová v.r.

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

GORDION, s.r.o.

Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Tel.: 281 021 817, Fax.: 281 021 825

Email: rudolfova@gordion.cz