





PANENSKÉ BŘEŽANY - HORNÍ ZÁMEK		TABULKY ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ		str. 1
Označ.	SCHÉMA	POPIS	SO	CELKEM
ZA 01 N	 <p>rozm : 50/50/5 mm nutno přeměřit</p>	<p>Ocelové madlo <i>atyp</i></p> <p>U profil, pečlivě svařováno, demontovatelný spoj skrz šrouby každé 2m kotveno k hranolům každých 600 mm skrze kolmo navřený plný profil 30/30/55 na plném profilu navařená závitová tyč M8 ze spodní strany vložen LED pásek, nutno koordinovat u kotvení do skla včetně uchytů a pryžových podložek (každých 600mm)</p> <p>vč. kotvicích prvků, krycích ružic povrch: žárově pozinkován, mocnost dle prostředí 2x krycí vrchní nátěr, černý</p> <p>materiál: žárově pozinkovaná ocel barevnost: černá</p>	SO06 31 m	31 bm
ZA 02 N	 <p>rozm : 500/200/20 nutno přeměřit</p>	<p>Popisová deska <i>atyp</i></p> <p>ocelový plát, 8 mm se svařované pozinkované oceli, pečlivě linově svařovat, svar zabrousit v pohledové ploše gravírovaný vedutativní popis okolí (výhledu) kotvit k ocelovému roštu z plných profilů</p> <p>vč. kotvicích prvků povrch: žárově pozinkován, mocnost dle prostředí 2x krycí vrchní nátěr, černý, nutno koordinovat s výrobcem gravíru</p> <p>materiál: žárově pozinkovaná ocel barevnost: černá</p>	SO06 1 ks	1 ks

PANENSKÉ BŘEŽANY - HORNÍ ZÁMEK		TABULKY ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ		str. 2
Označ.	SCHÉMA	POPIS	SO	CELKEM
ZA 03 N	 <p>rozm : 1000/2000/30 nutno přeměřit</p>	<p>Pororošt typizovaný výrobek</p> <p>z pozinkované lisované oceli 30/2 mm, velikost ok 33/11 mm protiskluzová úprava S3 vložit rošty 2000/1000 uložit na rošt ze svařovaných L profilů 30/30, profily kotveny k ocel. nosníkům kotvit</p> <p>vč. kotvení materiál: Žárově zinkovaná ocel, zinek dle vlastností prostředí</p>	SO06 80 m2	80 bm2
ZA 04 N	 <p>rozm : Ø50 nutno přeměřit</p>	<p>Kotvící terče typový výrobek</p> <p>nerezová ocel, AISI 304 Ø50, kruhový kotvit do L profilů do předvrtaných otvorů skleněná výplň nesmí být v kontaktu s ocelí 4x terče na ~1m výplň, 2x terče na ~50 mm výplň, ve dvou řadách</p> <p>vč. kotvicích prvků, matic, podložek atd.</p> <p>materiál: nerezová ocel povrch: broušená</p>	SO06 72 ks	72 ks

POZNÁMKY

Veškeré výrobky, prvky, postupy, barevnosti a použité materiály budou předem prezentovány na vzorku a odsouhlaseny.

Veškeré postupy, typické výrobky, prvky, atd. budou provedeny dle platných norem a doporučených postupů výrobce