

PANENSKÉ BŘEŽANY, HORNÍ ZÁMEK - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ.

LEGENDA SVÍTIDEL (podrobně v technické specifikaci):

- VO - designové parkové svítidlo, LED 52 W, 5350 lm, 3000 K, IP66, IK08, stožár H = 4 m, pozinkovaný s povrchovou úpravou.
- S1 - stropní svítidlo s opálovým krytem, retrofit LED 20 W, 2452 lm, 3000 K, IP23.
- S2 - ponorný světlomet, LED 6,2 W, 605 lm, optika flood, 6500 K, IP68, IK08, tř. ochrany III.
- S3 - ponorné svítidlo, LED 9,1 W, 870 lm, optika flood, 6500 K, IP68, IK08, tř. ochrany III.
- S4 - sloupkové svítidlo, LED 14,4 W, 662 lm, difúzní optika, 3000 K, IP66, IK06.
- S5 - zemní svítidlo, LED 10 W, 1090 lm, optika flood, 3000 K, IP68, IK10, montážní pouzdro.
- S6 - zemní svítidlo, LED 12,1 W, 1110 lm, polohovatelná optika, 3000 K, IP68, IK10, montážní pouzdro.
- S7 - pružné lineární LED v madle zábradlí, odolné dle EN 60598 - 1: 2015, 9 W/m, 2900 K, 275 W/m, IP68, IK10, tř. ochrany III.
- S8 - směrové svítidlo, LED 10,9 W, 643 lm, 3000 K, optika wide flood, IP66, IK07, spínání čidlem PIR.
- S9 - světlomet, LED 92 W, 10400 lm, 3000 K, optika flood, IP67, IK08, stožár H = 3 m, pozinkovaný s povrchovou úpravou.
- S10 - světlomet, LED 28,4 W, 3700 lm, 3000 K, optika spot, IP67, IK08, stožár H = 3 m, pozinkovaný s povrchovou úpravou.
- S11 - nástěnné/stropní svítidlo s opálovým krytem, LED 20 W, 630 lm, 3000 K, IP54.