

# STAR LED



## Použití:

Svítilno pro osvětlení vlhkých, prašných průmyslových prostorů vnitřních i venkovních, jako jsou haly, sklady, dílny, chodby, sklepy, garáže, sportovní zařízení a prostředí, kde je důležitá energetická účinnost a dlouhá životnost světelného zdroje.

CE		IP65		230V 50Hz
Karton (mm/ks): STAR LED 136, 236 - 1275x95x95 / 1 STAR LED 258 - 1575x95x95 / 1				Ta +30°C



## Technický popis:

Těleso svítidla, uzávěry i optický kryt (opálový) jsou vyrobeny z polykarbonátu. Nosná deska s elektrovýzbrojí uvnitř svítidla je vyrobena z ocelového plechu, povrchově upraveného práškovou barvou. Maximální průřez připojovacích vodičů je 2,5 mm².

## Instalace:

Na strop, na stěnu, lankovým závěsem.

## Na objednávku:

Ocelové uzávěry.

Typ	Příkon [W] / Světelný tok [lm]	Teplota chromatičnosti [K]	Hmotnost [kg]	Rozměry AxBxCxD [mm]
STAR LED-118 PC/PC	13 / 2200	3000, 4000	1	660x90x90x350
STAR LED-136 PC/PC	25 / 4400	3000, 4000	1,7	1270x90x90x900
STAR LED-158 PC/PC	31 / 5500	3000, 4000	2,1	1570x90x90x1200
STAR LED-218 PC/PC	25 / 4400	3000, 4000	1,4	660x140x90x350
STAR LED-236 PC/PC	50 / 8800	3000, 4000	2,5	1270x140x90x900

