



Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí: Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha: NA omítce
Stupeň krytí: IP30
Mechanická odolnost: IK08
Požární klasifikace: Žádná
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámekem, dvoukřídlé
Vnější rozměry: 1000 x 1560 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 920 x 1450 (Šířka x Výška)
Výklenek: -
Podstavec: Žádný
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 920mm.
Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 9 (modulů 414).

Poznámka:
Zpracoval: Černý Strnad Elektroprojekce, Ing. Radek Strnad, strnad@cernystrnad-elektroprojekce.cz
Datum: 17.06.2024
Soubor: Rozváděč RH.ECFX

Rozváděč: ROZVADĚČ RH
Projekt: STAVEBNÍ ÚPRAVY OC URAN
Číslo: 2024_113