POZNÁMKY:
- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYZVAT SPRÁVCE PODZEMNÍ SÍTĚ K VYTÝČENÍ POLOHY SÍTÍ A ZEMNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEMNÍ VEDENÍ PROVÁDĚT ZA DOZORU TĚCHTO SPRÁVCŮ
- TATO DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA VE STUPNI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE A NENAHRAZUJE DALŠÍ NUTNÉ PROFESNÍ PROJEKTY
- PŘED ZAJIŠNĚM DO VÝROBY REŽIE - PROVÁŽĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A DOPLŇKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TĚTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A DOPLŇKY NASTANOU, JE NUTNÉ PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
- KONSTRUKCE JSOU KRESLENY A KÓTOVÁNY BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- VEŠKERÉ ODCHYLKY OD TÉTO DOKUMENTACE, KTERÉ BUDOU ZJIŠTĚNY BĚHEM STAVBY, BUDOU PŘED JEJICH REALIZACÍ PROJEDNÁNY S ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM.
- PŘED SAMOTNOU STAVBOU BUDE DEMONTOVÁNO VNITŘNÍ VYBAVENÍ ODTÍŽENÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU (KUCHYŇ, LINKY, SKŘÍNĚ, GARNÝŽE APOD.) A ODPOJENY VEŠKERÉ INSTALACE.
- BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JEN S PŘEDCHOZÍM STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM DLE STATICKÉ ČÁSTI. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.
- V RÁMCI PROJEKTAČNÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, TABULKY SKLADEB, KNIHY PŘEDPÍNACÍCH DETAILŮ
- V KONSTRUKCÍCH S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ NEBO AKUSTICKOU ODOLNOSTÍ, NUTNO ODADIT ATESTOVANÉ VÝROBKY DLE POŽADAVKU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ A AKUSTICKÉ STUDIE
- VEŠKERÉ PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNY A OZNAČENY
- HRANY OMÍTANÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU VYZTUŽENY HLINÍKOVÝMI NAROŽNÍMI PODOMÍTKOVÝMI LIŠTAMI
- PROSTUPY V NOSNÝCH STĚNÁCH A STROPECH DO VELIKOSTI 150/150MM, KTERÉ NEJSOU NAZNAČENY V DOKUMENTACI, BUDOU DODATEČNÉ VRTANY
- VEŠKERÉ REVIZNÍ OTVORY V PODHLEDECH A INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. V KONSTRUKCÍCH S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ NEBO AKUSTICKOU ODOLNOSTÍ JSOU OBADY TAKTO ATESTOVANÉ VÝROBKY
- VEŠKERÉ SDK KASTLÍKY PRO ZAKLOPENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- STANDARDY UVEDENÉ PROJEKTANTEM JSOU NAVRŽENY JAKO KVALITATIVNÍ MINIMUM
- ROZMĚRY MÍSTNOSTÍ S KERAMICKÝM OBKLADEM MUSÍ BÝT PROVEDENY S MINIMÁLNÍ ROZMĚROVOU TOLERANCÍ S OHLEDEM NA SPÁROVÁNÍ. KÓTY NA VYKRESECH ODPOVÍDAJÍ ROZMĚRŮM ČISTÝCH POVRCHŮ
- PŘÍPRAVY PRO OTVORY V MÍSTĚ ZAVĚŠOVÁNÍ HMOTNÝCH PRVKŮ (SVĚTLA, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY APOD.) PROVEDENA S VYZTUŽENÍM NOSNÉ KONSTRUKCE DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU DODAVATELE
- ROHY A KOUTY SDK KONSTRUKCÍ BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVOU ROHOVOU LIŠTOU
- STAVEBNÍ OTVOR PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE BUDE PROVEDEN DLE POŽADAVKU DODAVATELE DVEŘÍ. V TĚTO DOKUMENTACI JE UVAŽOVÁNO SE STAVEBNÍM OTVOREM = PRŮCHOZÍ ROZMĚR+50MM NA KAŽDOU STRANU (ŠÍŘKA +100MM, VÝŠKA +50MM)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ								
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	POVRCHY A ÚPRAVY					POZNÁMKA
			PODLAHA	OTN SRÍ.	STĚNY	OTN SRÍ.	STROPY	
3.01	SCHODIŠTĚ	23.4	P 6.6		KERAMICKÁ DLAŽBA	0.5	OMÍTKA + MALBA	C.2	OMÍTKA + MALBA	
3.02	PODA	42.8	P 15		VINYL (LINOLEUM)	0.1	OMÍTKA + MALBA	C.5	SDK+MALBA / OMÍTKA +MALBA	
PLOCHA CELKEM		66.2								

- **POZN. 1** - POSUVNÁ MOBILNÍ STĚNA
- **POZN. 2** - OPLAŠTĚNÍ PLECHEM, ODSTÍN SHODNÝ S PROSKLENOU STĚNOU
- **POZN. 3** - SDK NAOPRAZD S UA PROFILEM
- **POZN. 4** - SDK NA ZDIVU, UA PROFIL
- **POZN. 5** - ZNOVU SPÁROVÁNÍ NOVÝ VYZDĚNÁ PŘÍČKOVACÍ VAPIS 70
- **POZN. 6** - PRAH PŘED VSTUPNÍM DVEŘÍM Z BETONOVÉHO PŘEFABRIKÁTU (ROZMĚRY UVEDENY V PŘÍSLUŠNÉHO PRAHU)
- **POZN. 7** - ATIKA ZAPÍŠKA, VÝŠKA 810MM, BUDE UKONČENA BETONOVÝM VĚNCEM, OBKLAD ZE STRANY JEDELNY VIZ TAB.SKLADEB (S.6)
- **POZN. 8** - SDK NAOPRAZD - VIZ TABULKA SKLADEB (S.6)
- **POZN. 9** - NOSNÝ OCEL.SLOUPEK (VIZ STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ), OBKLAD ZE STRANY JEDELNY VIZ TABULKA SKLADEB (S.7), ZE STRANY VANNY BUDE OBLOŽENO SDK OBKLADEM JAKO VANNA
- **POZN. 10** - OCELOVÝ SLOUPEK LIEHL 200x200x6, DÉLKA 3026MM, OBKLAD ZE STRANY JEDELNY VIZ TABULKA SKLADEB (S.7), ZE STRANY VANNY BUDE OBLOŽENO STEJNÝM KERLOBKLADEM JAKO VANNA
- **POZN. 11** - PŘÍVLAČNÝ NÁD INSTALACEMI BUDOU PROVEDENY VE VÝŠCE MODULU ZDIVA

LEGENDA MATERIÁLŮ:
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO NAPŘ.REF.VYR. VAPIS QUADRO 200, OBJEM HM. 2200 kg/m³, NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU TL. 2 mm
- ZDIVO NAPŘ.REF.VYR. VAPIS QUADRO 240, OBJEM HM. 2200 kg/m³, NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU TL. 240 mm
- ZDIVO NAPŘ.REF.VYR. VAPIS QUADRO 150, OBJEM HM. 2200 kg/m³, NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU TL. 150 mm
- PŘÍČKY NAPŘ.REF.VYR. MULTIPOR VÁPENO-ZDICÍ, NEOMÍTANÉ (R w, min.=44dB), MIN OBJEM HM. 1350 kg/m³ PAVLAČ LILLEDA TL. 100mm
- PŘÍČKY Z SDK
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS, TL. 200, 140, 120, 100 mm
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE, TL. 80 mm
- NOVÉ PRVKY KROVU
- PORÉZBETONOVÁ TVÁRNICE YTONG Klasik S 99 x 249 x 200 mm

LEGENDA:
- TECHNOLOGIE VZT - viz. D.1.4b - VZDUCHOTECHNIKA kin PD

LEGENDA BUBLIN
- Db - BUBLINY DVEŘE
- Kn - BUBLINY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
- Fa - BUBLINY OKNA
- Os - BUBLINY OSTATNÍ PRVKY
- Tu - BUBLINY TRUHLÁŘSKÉ PRVKY
- Zv - BUBLINY ZÁMEČNICKÉ PRVKY

LEGENDA MATERIÁLŮ:
- S.1 - SKLADBY KONSTRUKCÍ

POZN. KONSTRUKCE STĚN A STROPŮ JSOU KRESLENÉ BEZ VRSTEV OMÍTEK

ATRIUM POBYTOVÉ

STÁVAJÍCÍ PŮDA
3.02
+6,050

3.01
+6,200
K.V.=+2300
V.T.L. C.5

ATRIUM POBYTOVÉ

ZAŠTĚNÁ TECHNOLOGIE VÝŠKA 3,0M

1.1
11 000 m3/h

1.2
12 000 m3/h

3.1

ATIKA STŘECHY = +7,910 (216,09 m.n.m.)

TERASA = +3,990 (212,17 m.n.m.)

VPUSŤ

+7,460

Stávající objekt
Přístavba
Sibre s.r.o.
generální projektant a autoř.
Ing. Radek Kryza
Ing. arch. Veronika Kutnerová
Ing. arch. Barbora Fumanová
Jakub Strnad

±0,000 = 1.NP (místní systém) = 206,19 m.n.m. (Bpv)

stavba a místo stavby:
Rozšíření objektu Domov u Anežky Lužická
parc.č. st. 443, 462/122, k.ú. Lužická
ul. Nová 303, Lužická

investor: Domov u Anežky Lužická, společnost sociální služeb

část: **D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST**

datum:	07/2022
měřítko:	1:50
paré:	

název výkresu:
PŮDORYS KROVU - NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

výkres: PŮDORYS KROVU

stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

číslo výkresu:
LUS_DPS_D.1.1_103_00