

## **Technická specifikace**

Předmětem zakázky je dodávka provizorních označků PID. Dodávána bude nosná konstrukce označků, oboustranně retroreflexní dopravní značka IJ 4a „Zastávka“ s vyobrazením autobusu ŠL11 a konstrukce. Součástí dodávky je i příslušenství označků (vitríny pro zveřejňování dopravních informací apod. dle soupisu).

### **Technické parametry a instalace označků**

Označků i jednotlivé komponenty musí splňovat parametry uvedené ve Standardech zastávek PID veřejně dostupných na adrese <http://standardzastavek.pid.cz/oznacnik/>. Požadované rozměry vycházejí z ČSN 736425-1 a požadavků na čitelnost poskytovaných informací pro všechny cestující.

Konstrukce označků musí splňovat zákonné předpisy a normy, zejména vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Materiál konstrukce včetně povrchové úpravy musí splňovat podmínky ČSN EN 12 899-1 Stálé svislé dopravní značení.

Konstrukce označků bude odpovídat výrobní dokumentaci, která bude poskytnuta vítěznému uchazeči. Dokumentace potřebná k vytvoření nabídky je součástí této přílohy.

Základní barva označků je červená RAL 3020, doplňkové barvy (dle obrázku 1) bílá RAL 9016; tmavě šedá RAL 7021.

Označků včetně všech jeho komponent bude součástí veřejného prostoru a musí tak být ochráněn proti běžným klimatickým podmínkám (slunce, déšť, mráz, sníh). Nosná konstrukce označků bude zároveň zinkována a opatřena povrchovou úpravou práškovým lakováním (komaxit). Viditelné části konstrukce, hlavy označků a informačního prostoru musí být opatřeny vhodnou ochranou proti vandalismu (graffiti a ilegální polepy).

Příloha č. 1

předmět	kusů	Kč/ks/bez DPH	Cena celkem bez DPH
konstrukce přenosného označníku	150		
podstavec (noha) k přenosnému označníku	300		
významový symbol dopravního prostředku (bus)	300		
skříň na zastávkové jízdní řády velikost 6 (S6)	150		
skříň na zastávkové jízdní řády velikost 4 (S4)	150		
podstavec Klemfix 29kg	150		
kompletace provizorního označníku	150		

TECHNICKÉ PODMÍNKY:  
1. UPEVNĚNÍ OZNAČENÍ ZASTÁVKY TRHACÍMY NÝTY 3  
2. UPEVNĚNÍ JÍZDNÍHO RÁDU SAMOREZNYMY ŠROUBY TEX 3,5x9

POZICE	NÁZEV	Č. VÝKRESU	SPECIFIKACE	NORMA / DODAVATEL	KS
5	KRYT JÍZDNÍHO RÁDU - 6J	040-1010-00			1
4	KRYT JÍZDNÍHO RÁDU - 4J	040-1010-01			1
3	BUS PLECH OZNAČNÍKU	040-1001			2
2	RÁM NOSNÝ PROVIZORNÍHO OZNAČNÍKU	040-1420			1
1	NOHA PROVIZORNÍHO OZNAČNÍKU	040-1410			2

QTY:	DIMENSION / STANDARD:	MATERIAL / STANDARD:	SUPPLIER:	SCALE:	FORMAT:	SHEET:
				1:20	A3	17/1
DISEGNER BY: DOLEČEK CREATED BY: RailDrawing DATE: 8.8.2022		TOLERANCES ISO 2768-M DRAWN BY: DOLEČEK DATE: 8.8.2022		WEIGHT: 41.51 kg TYPE:		
<b>idsk</b> OZNAČNÍK PROVIZORNÍ			NUMBER: 040-1400		REV: A	

040-1400\_oznacnik\_provizorni