



LEGENDA BOURANÝCH A DOPLŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ:

- ① VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO RÁMU
ZAMĚŘENÍ NOVÉHO OCELOVÉHO RÁMU PO PROVEDENÉM ZATEPLENÍ STĚN, VÝROBA A MONTÁŽ
MATERIÁL PRO ULOŽENÍ POROROŠTŮ: OCEL "L"35*35*4 mm, CELKOVÁ DÉLKA 21,2 bm, POVRCH ŽÁROVĚ
ZINKOVÁNO+2x VRCHNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR, KOVÁŘSKÁ ČERŇ
- ② OMYTÍ BETONOVÉHO LEMU ANGLICKÝCH DVORKŮ TLAKOVOU VODOU
CELOPLOŠNÉ VYSPRAVENÍ POVRCHU - VYSPRÁVKOVÁ MALTA NA BETON S HYDRAULICKÝMI POJIVY, PRO
NEROVNOSTI 3-40 mm
VRCHNÍ DEKORATIVNÍ OMÍTKA (MARMOLIT) STŘEDNĚZRNNÁ MAR0037 (NA HORNÍ, ČELNÍ STRANĚ I VNITŘNÍ
POVRCHY ANGLICKÉHO DVORKU, VYJMA DNA)
- ③ STÁVAJÍCÍ LEM Z BETONOVÉHO ZÁHONOVÉHO OBRUBNÍKU - BEZ ÚPRAVY
CELOPLOŠNÉ VYSPRAVENÍ POVRCHU - VYSPRÁVKOVÁ MALTA NA BETON S HYDRAULICKÝMI POJIVY, PRO
NEROVNOSTI 3-40 mm
VRCHNÍ DEKORATIVNÍ OMÍTKA (MARMOLIT) STŘEDNĚZRNNÁ MAR0037 (NA HORNÍ, ČELNÍ STRANĚ I VNITŘNÍ
POVRCHY ANGLICKÉHO DVORKU, VYJMA DNA)
- ④ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH ROŠTŮ
ZAMĚŘENÍ NOVÝCH OCELOVÝCH ROŠTŮ (560 mm x 1000 mm - 10 KUSŮ) PO PROVEDENÉM ZATEPLENÍ STĚN,
VÝROBA A MONTÁŽ
MATERIÁL POROROŠTŮ: MŘÍŽOVÝ SVAŘOVANÝ ROŠT S OKEM 34x38 MM, S LEMUJÍCÍM PÁSKEM 30/2 mm,
BEZ ZVÝŠENÉ PROTISKLUZOVÉ ÚPRAVY, OCEL ST37.2, POVRCH ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO+2x VRCHNÍ
SYNTETICKÝ NÁTĚR, KOVÁŘSKÁ ČERŇ
- ⑤ OCELOVÁ KONZOLE, ROHOVÁ, POZINKOVANÁ
VELIKOST 80*40*2 mm
DODÁVKA VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU: ZÁVITOVÁ TYČ DN10 mm, PODLOŽKA KRUHOVÁ, MATICE
ŠESTIHRANNÁ PRO DN 10 mm
UKOTVENÍ SKRZE TEPELNÝ IZOLANT DO ZDI, POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV



VYPRACOVAL	Pavel Kapička		
KONTROLOVAL	Pavel Kapička		
STAVEBNÍK	Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, Vlašim		
MÍSTO STAVBY	Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, Vlašim		
NÁZEV STAVBY	OA Vlašim - Dokončení PD - revitalizace obvodového pláště	FORMÁT	2 A4
STAVEBNÍ OBJEKT	Obchodní akademie	DATUM	11/2023
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ PD	DPS
OBSAH:	Zámečnický prvek Z2	MEŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.15