

Jílové u Prahy - tabulka výztuže

Výpis výztuž podle částí opěrné zdi dle řezu 3-3 (výztuž na 1m opěrné zdi)

POL.	Ø	ÚSEK	DÉLKA ÚSEKU M	KS	DÉLKA M	CELKEM DÉLKA M	VÁHA VÝZTUŽE V ÚSEKU	VÁHA DLE Ø KG
1	R 16	Řez 1-1	15+6	105	5,72	600,6	942,9	Délky +6 a +6 jsou délky opěr. Zdí u schodiště
	1,57 KG/M	Řez 2-2	27+6	165	5,72	943,8	1 481,7	
		Řez 3-3	25	125	6,07	758,8	1 191,3	
		Řez 4-4	15	75	5,72	429,0	673,5	
	CELKEM		94			2 732	4 289	4 289
2	R 12	Řez 1-1	21	84	2,5	210,0	186,3	
	0,887 KG/M	Řez 2-2	33	132	2,5	330,0	292,7	
		Řez 3-3	25	100	3,3	330,0	292,7	
		Řez 4-4	15	60	2,5	150,0	133,0	
	CELKEM		94			1 020,0	904,7	905
3	R 12	Rozděl.	94			3 196,0	2 684,0	2 684,0
4	6	Kotvení	94	712	1,2	854,4	188,0	188,0
5	R 12		94	376	1,0	376,0	315,7	316,0
6	R 12			12	3,0	36,0	31,9	32,0
								8 414

Po osazení výztuže bude nutné v některých částech svislou výztuž zkrátit na úroveň horní části opěrné zdi.