

## VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ






ozn.	schéma	popis	počet
K01		<b>Venkovní okenní parapet</b> <b>Provedení:</b> parapet hliníkový tažený plech technologie Al Mg Si tl. 0,5 mm F22 <b>Rozměr prvku:</b> délka 2 200 mm RŠ = 365 mm nutno zaměřit před výrobou! <b>Barva:</b> RAL 7060	25
K02		<b>Venkovní okenní parapet</b> <b>Provedení:</b> parapet hliníkový tažený plech technologie Al Mg Si tl. 0,5 mm F22 <b>Rozměr prvku:</b> délka 2 000 mm RŠ = 365 mm nutno zaměřit před výrobou! <b>Barva:</b> RAL 7060	6
K03		<b>Venkovní okenní parapet</b> <b>Provedení:</b> parapet hliníkový tažený plech technologie Al Mg Si tl. 0,5 mm F22 <b>Rozměr prvku:</b> délka 700 mm RŠ = 365 mm nutno zaměřit před výrobou! <b>Barva:</b> RAL 7060	32
K04		<b>Venkovní okenní parapet</b> <b>Provedení:</b> parapet hliníkový tažený plech technologie Al Mg Si tl. 0,5 mm F22 <b>Rozměr prvku:</b> délka 3 000 mm RŠ = 365 mm nutno zaměřit před výrobou! <b>Barva:</b> RAL 7060	8

K05		<b>Venkovní okenní parapet</b> <b>Provedení:</b> parapet hliníkový tažený plech technologie Al Mg Si tl. 0,5 mm F22 <b>Rozměr prvku:</b> délka 6 000 mm RŠ = 365 mm nutno zaměřit před výrobou! <b>Barva:</b> RAL 7060	1
K06		<b>Venkovní okenní parapet</b> <b>Provedení:</b> parapet hliníkový tažený plech technologie Al Mg Si tl. 0,5 mm F22 <b>Rozměr prvku:</b> délka 10 800 mm RŠ = 365 mm nutno zaměřit před výrobou! <b>Barva:</b> RAL 7060	2
K07		<b>Venkovní okenní parapet</b> <b>Provedení:</b> parapet hliníkový tažený plech technologie Al Mg Si tl. 0,5 mm F22 <b>Rozměr prvku:</b> délka 2 000 mm RŠ = 365 mm nutno zaměřit před výrobou! <b>Barva:</b> RAL 7060	1
K08		<b>Venkovní okenní parapet</b> <b>Provedení:</b> parapet hliníkový tažený plech technologie Al Mg Si tl. 0,5 mm F22 <b>Rozměr prvku:</b> délka 1 000 mm RŠ = 365 mm nutno zaměřit před výrobou! <b>Barva:</b> RAL 7060	1

K10		<b>Venkovní okenní parapet</b> <b>Provedení:</b> parapet hliníkový tažený plech technologie Al Mg Si tl. 0,5 mm F22 <b>Rozměr prvku:</b> délka 2 000 mm RŠ = 365 mm nutno zaměřit před výrobou! <b>Barva:</b> RAL 7060	4
K11		<b>Venkovní okenní parapet</b> <b>Provedení:</b> parapet hliníkový tažený plech technologie Al Mg Si tl. 0,5 mm F22 <b>Rozměr prvku:</b> délka 2 200 mm RŠ = 365 mm nutno zaměřit před výrobou! <b>Barva:</b> RAL 7060	2
K12		<b>Venkovní okenní parapet</b> <b>Provedení:</b> parapet hliníkový tažený plech technologie Al Mg Si tl. 0,5 mm F22 <b>Rozměr prvku:</b> délka 10 800 mm RŠ = 365 mm nutno zaměřit před výrobou! <b>Barva:</b> RAL 7060	1

ozn.	schéma	popis	počet
K13		<b>Protidešťová žaluzie</b> Provedení: pozinková protidešťová žaluzie Rozměr prvku: 200 / 200mm pro čtvercové i kruhové potrubí <b>nutno zaměřit před výrobou!</b> Barva: pozinkovaný plech bez úpravy	6

ozn.	schéma	popis	m
K14		<b>Ukončovací profil balkónu</b> <b>Provedení:</b> balkonový profil RT+ plus nádstávec <b>ukončovací AL profil s drenážními</b> <b>otvory</b> na výšku od 30 do 60 mm nutno zaměřit před výrobou! <b>Barva:</b> RAL 7016 - antracit	95,4
K15		<b>Ukončovací profil balkónu</b> <b>Provedení:</b> balkonový profil RT+ plus nádstávec <b>ukončovací AL profil s drenážními</b> <b>otvory</b> na výšku od 30 do 60 mm nutno zaměřit před výrobou! <b>Barva:</b> RAL 7016 - antracit	36,3
K16		<b>Oplechování atiky</b> <b>Provedení:</b> pozinkovaný plech 0,6 mm kotveno pomocí příponek <b>Rozměr prvku:</b> RŠ = 750 mm nutno zaměřit před výrobou! <b>Barva:</b> antracit RAL 7016	128
K17		<b>Kačírková lišta</b> <b>Provedení:</b> plechový profil pro ztužení atiky <b>včetně kotevních prvků</b> <b>Rozměr prvku:</b> RŠ = 200 mm nutno zaměřit před výrobou! <b>Barva:</b> hliník tl. 2 mm	127,1

K18		<b>Plechový profil pro ztužení atiky</b> <b>Provedení:</b> plechový profil pro ztužení atiky <b>Rozměr prvku:</b> RŠ = 260 mm nutno zaměřit před výrobou! <b>Barva:</b> Pozinkovaný plech tl.0,55mm	136,3
K19		<b>Plechový profil pro ztužení atiky</b> <b>Provedení:</b> plechový profil pro ztužení atiky <b>Rozměr prvku:</b> RŠ = 250 mm nutno zaměřit před výrobou! <b>Barva:</b> Pozinkovaný plech tl.0,55mm	136,3
K20		<b>Závětrná lišta</b> <b>Provedení:</b> hliníkový tažený plech lakovaný tl. 0,5 mm <b>Rozměr prvku:</b> RŠ = 250 mm nutno zaměřit před výrobou! <b>Barva:</b> antracit RAL 7016	1,91
K21		<b>díltaace atiky - dilatační plech</b> <b>Provedení:</b> pozinkovaný plech 0,6 mm kotveno pomocí příponek <b>Rozměr prvku:</b> RŠ = 600 mm nutno zaměřit před výrobou! <b>Barva:</b> antracit RAL 7016	8,27
K22	 DN 40	<b>odvodňovací kanálek</b> <b>Provedení:</b> Odpadní trubka HT DN40 plastová s hrdlem 1000 mm <b>Rozměr prvku:</b> dl. 500 mm nutno zaměřit před výrobou! <b>Barva:</b>	9

