2.2 KOORDINAČNÍ SITUACE, DÍL 2 M 1:1000

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO101 SILNICE
SO102 OPRAVA ŠACHTY PROPUSTKU VE HVOZDNICI, KM 5.475 134
SO104 ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU U OÚ BOJANOVICE

LEGENDA:

- VOZOVKA–OPRAVA
- HRANICE ZÁBORU STAVBY
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- ROZHRANÍ KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
- SOUVISEJÍCÍ STAVBA – ZATRUBNĚNÍ OTEVŘENÉHO KORYTA V BOJANOVICÍCH
- SOUVISEJÍCÍ STAVBA – NOVÝ JEDNOSTRANNÝ CHODNÍK VE HVOZDNICI
- VSAKOVACÍ STUDNA

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABELY
- STÁVAJÍCÍ SILNOPROUD NN
- STÁVAJÍCÍ SILNOPROUD VN
- STÁVAJÍCÍ SILNOPROUD VVN
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VÝTLAČNÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD NTL
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD VTL

OCHRANNÁ PÁSMA:
I. ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
JSOU PROVEDENY DLE PODKLADŮ PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH OVĚŘENÍ A VYTYČENÍ V CELÉM ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY.

II. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA (VŠEOBECNÝ PŘEHLED):
Ochranná pásma silnic a dálnic jsou dle zákona č. 13/1997 Sb. §30 následující:

DÁLNICE, RYCHLOSTNÍ SILNICE, RYCHLOSTNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE	100 m	(od osy přilehlého jízdního pásu)
OSTATNÍ SILNICE I. TŘ., MK I. TŘÍDY	50 m	(od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu)
SILNICE II. a III. TŘ. a MK II. TŘ.	15 m	(od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu)

Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 následující:

Elektro nadzemní vedení		
NAPĚTÍ DO 1 kV	1 m	(od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 1 kV DO 35 kv VČETNĚ	7 m	(od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 35 kV DO 110 kV VČETNĚ	12 m	(od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 110 kV DO 220 kV VČETNĚ	15 m	(od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 220 kV DO 400 kV VČETNĚ	20 m	(od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 400 kV	30 m	(od krajního vodiče)
Elektro podzemní vedení		
SDĚLOVACÍ KABELOVÁ VEDENÍ MÍSTNÍ I DÁLKOVÁ	1,5 m	(od krajního kabelu)
SILNOPROUDÁ VEDENÍ DO 110 kV VČETNĚ	1 m	(po obou stranách krajního kabelu)
SILNOPROUDÁ VEDENÍ NAD 110 kV VČETNĚ	3 m	(po obou stranách krajního kabelu)

U vedení, která byla realizována do roku 1994, se ochranná pásma stanovují podle původních předpisů.

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. §23 následující:

VODOVODNÍ POTRUBÍ DO DN 500 VČETNĚ	1,5 m	(od okraje potrubí)
VODOVODNÍ POTRUBÍ NAD DN 500	2,5 m	(od okraje potrubí)
KANALIZACE DO DN 500 VČETNĚ	1,5 m	(od okraje stoky)
KANALIZACE NAD DN 500	2,5 m	(od okraje stoky)

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §68 následující:

NTL a STL PLYNOVODY	1 m	(od půdorysu)
OSTATNÍ PLYNOVODY A TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY	4 m	(od půdorysu)

Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §69 následující:

REGULAČNÍ STANICE VYSOKOTLAKÉ		10 m	(od půdorysu)
REGULAČNÍ STANICE VELMI VYSOKOTLAKÉ		20 m	(od půdorysu)
VYSOKOTLAKÝ PLYNOVOD	DO DN 100	15 m	(od půdorysu)
	DO DN 250	20 m	(od půdorysu)
	NAD DN 250	40 m	(od půdorysu)
VELMI VYSOKOTLAKÉ PLYNOVODY	DO DN 300	100 m	(od půdorysu)
	DO DN 500	150 m	(od půdorysu)
	NAD DN 500	200 m	(od půdorysu)

C

AKCE

III/1021 a III/1024 Hvozdnice - Bratřínov

OBJEDNATEL PD
Středočeský kraj
Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČ 70891095

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

ZHOTOVITEL PD
atelierpromika
projektová činnost v dopravě
Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 081 261 e-mail: promika@promika.cz
IČ 26080273

VYPRACOVAL	Ing. Jiří Ctibor	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Jiří Ctibor
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jiří Ctibor	TECHNICKÁ KONTROLA	Ing. Petr Macek

AKCE: III/1021 a III/1024 Hvozdnice - Bratřínov

ČÁST: C. SITUAČNÍ VÝKRESY

PŘÍLOHA: **KOORDINAČNÍ SITUACE, 2.ČÁST**

ČÁST: C | Č. PŘÍLOHY: 2.2 | Č. PARÉ:

STUPEŇ	DSP/PDPS	DATUM	10/2020	MĚŘÍTKO	1:1000	FORMÁT	8xA4

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona

2.1 KOORDINAČNÍ SITUACE, DÍL 1 M 1:1000

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO101 SILNICE
SO102 OPRAVA ŠACHTY PROPUSTKU VE HVOZDNICI, KM 5.475 134
SO104 ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU U OÚ BOJANOVICE

LEGENDA:

- VOZOVKA–OPRAVA
- HRANICE ZÁBORU STAVBY
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- ROZHRANÍ KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
- SOUVISEJÍCÍ STAVBA – ZATRUBNĚNÍ OTEVŘENÉHO KORYTA V BOJANOVICÍCH
- SOUVISEJÍCÍ STAVBA – NOVÝ JEDNOSTRANNÝ CHODNÍK VE HVOZDNICI
- VSAKOVACÍ STUDNA

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABELY
- STÁVAJÍCÍ SILNOPROUD NN
- STÁVAJÍCÍ SILNOPROUD VN
- STÁVAJÍCÍ SILNOPROUD VVN
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VÝTLAČNÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD NTL
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD VTL

OCHRANNÁ PÁSMA:
I. ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
JSOU PROVEDENY DLE PODKLADŮ PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH OVĚŘENÍ A VYTYČENÍ V CELÉM ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY.

II. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA (VŠEOBECNÝ PŘEHLED):
Ochranná pásma silnic a dálnic jsou dle zákona č. 13/1997 Sb. §30 následující:
DÁLNICE, RYCHLOSTNÍ SILNICE, RYCHLOSTNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE 100 m (od osy přilehlého jízdního pásu)
OSTATNÍ SILNICE I. TŘ., MK I. TŘÍDY 50 m (od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu)
SILNICE II. a III. TŘ. a MK II. TŘ. 15 m (od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu)

Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 následující:
Elektro nadzemní vedení
NAPĚTÍ DO 1 kV 1 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 1 kV DO 35 kv VČETNĚ 7 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 35 kV DO 110 kV VČETNĚ 12 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 110 kV DO 220 kV VČETNĚ 15 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 220 kV DO 400 kV VČETNĚ 20 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 400 kV 30 m (od krajního vodiče)
Elektro podzemní vedení
SDĚLOVACÍ KABELOVÁ VEDENÍ MÍSTNÍ I DÁLKOVÁ 1,5 m (od krajního kabelu)
SILNOPROUDÁ VEDENÍ DO 110 kV VČETNĚ 1 m (po obou stranách krajního kabelu)
SILNOPROUDÁ VEDENÍ NAD 110 kV VČETNĚ 3 m (po obou stranách krajního kabelu)
U vedení, která byla realizována do roku 1994, se ochranná pásma stanovují podle původních předpisů.

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. §23 následující:
VODOVODNÍ POTRUBÍ DO DN 500 VČETNĚ 1,5 m (od okraje potrubí)
VODOVODNÍ POTRUBÍ NAD DN 500 2,5 m (od okraje potrubí)
KANALIZACE DO DN 500 VČETNĚ 1,5 m (od okraje stoky)
KANALIZACE NAD DN 500 2,5 m (od okraje stoky)

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §68 následující:
NTL a STL PLYNOVODY 1 m (od půdorysu)
OSTATNÍ PLYNOVODY A TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY 4 m (od půdorysu)

Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §69 následující:
REGULAČNÍ STANICE VYSOKOTLAKÉ 10 m (od půdorysu)
REGULAČNÍ STANICE VELMI VYSOKOTLAKÉ 20 m (od půdorysu)
VYSOKOTLAKÝ PLYNOVOD DO DN 100 15 m (od půdorysu)
DO DN 250 20 m (od půdorysu)
NAD DN 250 40 m (od půdorysu)
VELMI VYSOKOTLAKÉ PLYNOVODY DO DN 300 100 m (od půdorysu)
DO DN 500 150 m (od půdorysu)
NAD DN 500 200 m (od půdorysu)

C

AKCE
III/1021 a III/1024 Hvozdnice - Bratřínov

OBJEDNATEL PD
Středočeský kraj
Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČ 70891095

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

ZHOTOVITEL PD
atelierpromika
projektová činnost v dopravě
Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 081 261 e-mail: promika@promika.cz
IČ 26080273

VYPRACOVAL Ing. Jiří Ctibor HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Ctibor
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jiří Ctibor TECHNICKÁ KONTROLA Ing. Petr Macek

AKCE: III/1021 a III/1024 Hvozdnice - Bratřínov

ČÁST: C. SITUAČNÍ VÝKRESY

PŘÍLOHA: **KOORDINAČNÍ SITUACE, 1.ČÁST**

ČÁST: C | Č. PŘÍLOHY: 2.1 | Č. PARÉ:

STUPEŇ DSP/PDPS DATUM 10/2020 MĚŘÍTKO 1:1000 FORMÁT 8xA4

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona