

PRO VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘEDEM ZMĚŘIT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ, NELZE VYRÁBĚT PŘED ODSOUHLASENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE.

Součástí dodávky je veškerý související kotvicí materiál, pomocné konstrukce, napojení na stavební konstrukci - Apu lišty, dotěsnění, parozábrany, hydroizolační fólie, těsnící provazce, dotmelení souvisejících spár.

Dodržení ČSN 73 0540-2 a ČSN 73 0532

Tepelně izolační vlastnosti: max $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Třída zvukové izolace: TZI = 2

Všechny prvky musí být dodány s atesty na požadované vlastnosti.

Materiál: plastový rám s dvoustupňovým těsněním, s přerušeným tepelným mostem, zasklení do plastových rámečků Standard např. Swisspacer

Barva: bílá

Zasklení: izolační trojsklo

Kování: celoobvodové skryté, systémové s bezpečnostními prvky, čtyřpolohová klika s mikroventilací, bílá barva, pojistka proti svěšení křídla.

Osazení oken bude provedeno podle ČSN 74 6077.

AKCE

Nová fasáda a zateplení budovy Terapeutické komunity

Gen. Eliáše 483, Kladno Dubí

INVESTOR

PARÉ

Zařízení sociální intervence Kladno
Jana Palacha 1643
272 01
Kladno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

AUTORIZACE

archiw studio s.r.o.
Moskevská 2996, Kladno

Ing.arch. Jakub Wyderka
wyderka@archiw.cz
+420 731 564 547

STUPEŇ DOK.

DATUM





DPS

06/2025

NÁZEV VÝKRESU

Okna

D.1.3

Tabulka oken									
Typ	ID	Počet	Pohled z interieru	Rozměry		Způsob otevírání	Druh zasklení	Materiál okna	Poznámka
				Výška	Šířka				
Okno									
	O01	1		1 325	2 210	Otevíravé a sklápěcí	Izolační trojsklo	Plastové okno	Součástí bude začištění stavebního otvoru
	O02	2		1 325	840	Otevíravé a sklápěcí	Izolační trojsklo	Plastové okno	Součástí bude začištění stavebního otvoru
	O03	1		1 170	890	Otevíravé a sklápěcí	Izolační trojsklo	Plastové okno	Součástí bude začištění stavebního otvoru
	O04	2		600	600	Otevíravé a sklápěcí	Izolační trojsklo	Plastové okno	Součástí bude začištění stavebního otvoru