

OZN.	SCHEMA / OBRÁZEK	POPIS	POČET	POZNÁMKA
INT. 07		<b>VESTAVNÁ SKŘÍŇ</b> - MATERIÁL: LTD TL. 18 MM ( <i>LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA</i> ) STRUKTURA DŘEVA (SVĚTLEJŠÍ ODSTÍN) ZE VZORKOVNÍKU STANDART (DŘEVODEKOR V REŽII INVESTORA) - KOVÁNÍ: S ÚTLUMEM - ÚCHYTKY CHROM - HRANY ABYS 2,0 MM - HLOUBKA SKŘÍNĚ 600 MM - KORPUS NA STAVITELNÝCH PLASTOVÝCH NOŽKÁCH - ŽÁDA SKŘÍNĚ LTD - DVOJE DVÍŘKA PROSKLENÁ - SKLO KALENÉ TL. 6 MM S BEZPEŠNSOTNÍ FOLIÍ - SKLO ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ - SKŘÍNĚ UZAMYKATELNÉ	1 KS	
INT. 08		<b>VESTAVNÁ SKŘÍŇ</b> - MATERIÁL: LTD TL. 18 MM ( <i>LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA</i> ) STRUKTURA DŘEVA (SVĚTLEJŠÍ ODSTÍN) ZE VZORKOVNÍKU STANDART (DŘEVODEKOR V REŽII INVESTORA) - KOVÁNÍ: S ÚTLUMEM - ÚCHYTKY CHROM - HRANY ABYS 2,0 MM - HLOUBKA SKŘÍNĚ 600 MM - KORPUS NA STAVITELNÝCH PLASTOVÝCH NOŽKÁCH - ŽÁDA SKŘÍNĚ LTD - DVOJE DVÍŘKA PROSKLENÁ - SKLO KALENÉ TL. 6 MM S BEZPEŠNSOTNÍ FOLIÍ - SKLO ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ - SKŘÍNĚ UZAMYKATELNÉ	1 KS	MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.  DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE, KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.  PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!
INT. 09		<b>KUCHYŇSKÁ LINKA / BAR</b> - MATERIÁL: LTD TL. 18 MM ( <i>LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA</i> ) STRUKTURA DŘEVA (SVĚTLEJŠÍ ODSTÍN) ZE VZORKOVNÍKU STANDART (DŘEVODEKOR V REŽII INVESTORA). KOMBINACE S ČERNOU/ANTRACIT MATNOU BARVOU (NIKY) - PRACOVNÍ DESKA: DEKOR KAMANE, NEBO JEDNOBAREVNÁ DESKA (ČERNÁ/ANTRACIT) - ZADNÍ OBKLAD: ZESLABENÉ VODĚODOLNÉ LTD TL. 10 MM V BARVĚ PRACOVNÍ DESKY - KOVÁNÍ: S ÚTLUMEM - ÚCHYTKY CHROM - HRANY ABYS 2,0 MM - HLOUBKA 600 MM (SPODNÍ SKŘÍNĚ) - HLOUBKA 350 MM (HORNÍ SKŘÍNĚ) - KORPUS NA STAVITELNÝCH PLASTOVÝCH NOŽKÁCH - ŽÁDA SKŘÍNÍ LTD - SOUČÁSTÍ NEREZ DŘEZ S ODKAPEM A NEREZOVÁ VODOVODNÍ STOJÁNKOVÁ BATERIE MÍSÍCÍ (DODÁVKA VČETNĚ SIFONU A ŠPUNTU) - DODÁVKA S PODSTOLOVOU LEDNICÍ (STANDATR FUNKCE) HORNÍ SKŘÍŇKA OSVĚTLENA LED PÁSKEM	1 KS	

Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.  
Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.