

OZN.	SCHEMA / OBRÁZEK	POPIS	POČET	POZNÁMKA
INT. SAN. 01	  <i>ilustrační obrázky</i>	<b>WC KOMBI</b> - SVISLÝ SPODNÍ ODPAD (VARIO ODPAD) - MÍSA KAPOTOVANÁ KE STĚNĚ - SPLACHOVÁNÍ 3 / 4,5 L - BOČNÍ PŘÍVOD VODY - NÁDRŽKA PROTI OROSENÍ - DUÁLNÍ SPLACHOVACÍ SYSTÉM - DODÁVKA VČETNĚ INSTALAČNÍ SADY - DODÁVKA VČETNĚ PLASTOVÉHO SEDÁTKA ROZMĚRY: - VÝŠKA 770 MM, VÝŠKA MÍSY 400 MM - HLOUBKA 620 MM. ŠÍŘKA 380 MM	2 KS	MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.  DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.  VÝROBEK BUDE VE STYKU S KERAMICKÝM OBKLADEM ZASILIKOVÁN. BARVA NA VÝBĚRU ZHOTOVITELE NA ZÁKLADĚ VZORKŮ.
INT. SAN. 02	 <b>SANITÁRNÍ KABINKA</b> - MATERIÁL: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 12 MM - NEREZOVÉ DOPLŇKY - CELKOVÁ VÝŠKA KABINKY 2 030 MM - VSTUPNÍ DVEŘE: SVĚTLOST 700 MM - UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ: ZÁPADKA SE SIGNALIZACÍ OBSAZENÍ KABINY A MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ - HORNÍ ZTUŽUJÍCÍ HRAZDA 40x40 MM - STĚNY A PŘÍČKY JSOU NAVZÁJEM SPOJENY AL ELOXOVANÝMI "U" PROFILY - BAREVNÉ PROVEDENÍ: KONSTRUKCE: BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ DVEŘE: BAREVNÉ (ČERVENÁ/MODRÁ) BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘED REALIZACÍ NA ZÁKLADĚ VZORKOVNÍKU DODAVATELE <u>PODPĚRNÉ NOHY:</u> - VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ 140-180 MM - KOTVENÍ DO PODLAHY - MATERIÁL NEREZ <u>PANTY:</u> - MATERIÁL NEREZ - 3 KS NA JEDNY DVEŘE (2 SAMOUZAVIRATELNÉ + 1 OBYČEJNÝ)  <b>NEREZOVÝ PANT:</b>  <b>NEREZOVÁ STAVITELNÁ NOHA:</b>  <b>DVEŘNÍ ZAMYKÁNÍ:</b>  <b>NEREZOVÝ ÚCHYT:</b>  <b>ALUMINOVÝ "U" PROFIL K VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI STĚN A UPEVNĚNÍ HPL NA STĚNĚ:</b>  <b>HORNÍ ZTUŽUJÍCÍ HRANA:</b>   <i>ilustrační obrázky</i>	1 KS	MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ. UVAŽOVÁNO S BARVOU BAREVNOST NUTNO POROVNAT SE VZORNÍKEM VÝROBCE PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ!	

Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby. Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.

Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby. Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.