TABULKA OKEN

OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	POČET KUSŮ 1.NP	2.NP	CELKEM	MATERIÁL	BARVA	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	POZNÁMKA
001	PLASTOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ. SPODNÍ KŘÍDLA SKLOPNÁ, HORNÍ OTEVÍRAVOSKLOPNÁ.	2400 x 1850	1350 500	13	17	30	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKY BÍLÉ. U HORNÍCH KŘÍDEL FUNKCE MIKROVENTILACE. KLIKY HORNÍCH KŘÍDEL OSADIT DO VÝŠKY, ABY OKNA BYLA OVLADATELNÁ Z PODLAHY	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
002	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ. SPODNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ, HORNÍ OTEVÍRAVOSKLOPNÉ.	1300 x 1850		2	0	2	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKY BÍLÉ. U HORNÍHO KŘÍDLA FUNKCE MIKROVENTILACE. KLIKU HORNÍHO KŘÍDLA OSADIT DO VÝŠKY, ABY OKNA BYLA OVLADATELNÁ Z PODLAHY	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK. OKNO DODAT V KOMPLETU SE VSTUPNÍMI DVEŘMI D26.
003	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVOSKLOPNÉ.	1200 x 735		3	1	4	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKA BÍLÁ. FUNKCE MIKROVENTILACE. OKNO VYBAVIT PÁKOVÝM OVLADAČEM PRO MOŽNOST OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
004	HLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ MOTORICKY SKLOPNÉ.	1100 x 1800		3	0	3	HLINÍK	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. MOTORICKÁ KLIKA + POHON – VIZ SAMOSTATNÉ SCHÉMA VE SLOŽCE D11	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	EW15DP1	Uw <= 1,2 W/m2K	NAPOJENÍ NA POŽÁRNÍ ČIDLA – VIZ SAMOSTATNÉ SCHÉMA VE SLOŽCE D11. KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK.
005	HLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ MOTORICKY SKLOPNÉ.	1350 x 1800		1	0	1	HLINÍK	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. MOTORICKÁ KLIKA + POHON – VIZ SAMOSTATNÉ SCHÉMA VE SLOŽCE D11	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	EW15DP1	Uw <= 1,2 W/m2K	NAPOJENÍ NA POŽÁRNÍ ČIDLA – VIZ SAMOSTATNÉ SCHÉMA VE SLOŽCE D11. KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK. SÍŤ PROTI HMYZU.

TABULKA OKEN

006	PLASTOVÉ OKNO ŠESTIKŘÍDLÉ. SPODNÍ KŘÍDLA PEVNÁ, HORNÍ SKLOPNÁ, HORNÍ STŘEDNÍ OTEVÍRAVOSKLOPNÉ.	2400 x 2400	1700 700 1700 2400	1	0	1	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKY BÍLÉ. U HORNÍCH KŘÍDEL FUNKCE MIKROVENTILACE.	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ. VNITŘNÍ TABULE Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA (33.1)	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK. PEVNÉ ČÁSTI OKNA PLNÍ FUNKCI ZÁBRADLÍ NA MEZIPODESTÉ . TOMUTO FAKTU PŘIZPŮSOBIT KOTVENÍ OKNA.
007	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVOSKLOPNÉ.	1200 x 750		4	0	4	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKA BÍLÁ. FUNKCE MIKROVENTILACE. OKNO VYBAVIT PÁKOVÝM OVLADAČEM PRO MOŽNOST OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
008	PLASTOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ. SPODNÍ KŘÍDLA SKLOPNÁ, HORNÍ OTEVÍRAVOSKLOPNÁ.	2400 x 2400	1700 700	2	2	4	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKY BÍLÉ. U HORNÍCH KŘÍDEL FUNKCE MIKROVENTILACE. KLIKY HORNÍCH KŘÍDEL OSADIT DO VÝŠKY, ABY OKNA BYLA OVLADATELNÁ Z PODLAHY	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
009	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ. OBĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVOSKLOPNÁ	2400 x 1500		4	4	8	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKY BÍLÉ. FUNKCE MIKROVENTILACE. OKNO VYBAVIT PÁKOVÝMI OVLADAČI PRO MOŽNOST OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
010	HLINÍKOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ. OBĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVOSKLOPNÁ	2400 x 1500		2	2	4	HLINÍK	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKY NA ZÁMEK BÍLÉ.	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	EW15DP1	Uw <= 1,2 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
011	HLINÍKOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ. SPODNÍ KŘÍDLA SKLOPNÁ, HORNÍ OTEVÍRAVOSKLOPNÁ.	2400 x 2400	1700 700	2	1	3	HLINÍK	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKY NA ZÁMEK BÍLÉ.	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	EW15DP1	Uw <= 1,2 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK

TABULKA OKEN

012	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVOSKLOPNÉ.	1200 x 1500		0	5	5	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKA BÍLÁ. FUNKCE MIKROVENTILACE.	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
013	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVOSKLOPNÉ.	1200 x 600		0	2	2	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKA BÍLÁ. FUNKCE MIKROVENTILACE. OKNO VYBAVIT PÁKOVÝM OVLADAČEM PRO MOŽNOST OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
014	PLASTOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ. SPODNÍ KŘÍDLA SKLOPNÁ, HORNÍ OTEVÍRAVOSKLOPNÁ.	2400 x 2150	1450 700	0	4	4	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKY BÍLÉ. U HORNÍCH KŘÍDEL FUNKCE MIKROVENTILACE. KLIKY HORNÍCH KŘÍDEL OSADIT DO VÝŠKY, ABY OKNA BYLA OVLADATELNÁ Z PODLAHY	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
015	HLINÍKOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ. SPODNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ, HORNÍ OTEVÍRAVOSKLOPNÉ.	1100 x 2400		0	1	1	HLINÍK	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKY NA ZÁMEK BÍLÉ.	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	EW15DP1	Uw <= 1,2 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
016	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ. OBĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVOSKLOPNÁ	1500 x 1200	1200 630 870	0	1	1	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKA BÍLÁ. FUNKCE MIKROVENTILACE.	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
017	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ. OBĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVOSKLOPNÁ	1800 x 1800		0	1	1	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKA BÍLÁ. FUNKCE MIKROVENTILACE.	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK

Stavba:

Zkvalitnění podmínek pro poskytování vzdělávání a služeb SŠ a ZŠ Beroun

Ulice Karla Čapka, Beroun

Investor:

Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace, Karla Čapka 1457, 266 01 Beroun - Město

Generální projektant:	**DPU REVIT s.r.o.** **Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice**	HIP	Jan Pešout tel.: 606 418 631 mail: jpesout@dumprivyvyvoje.cz
Projektant části:	**DPU REVIT s.r.o.** **Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice**	Vypracoval Zodpovědná osoba	Jan Pešout d.t. Ing. Marian Trubiroha

Stupeň:	**DPS**	Datum:	**01/2024**	Číslo zakázky:	**2022_OV45**	Revize:	**00**	Měřítko: **1:50** Formát:

Objekt: **SO.01 - Střední a základní škola**

Část: **D.1 - Dokumentace stavebních objektů**

Profese: **D.1.1 - Architektonicko stavební řešení**

Výkres: **D.1.1.c-01 VÝPIS OKEN**

Copyright DPU REVIT s.r.o.
Autorským zákonem jsou chráněny autorská práva na projektové dokumentaci, zejména autorské dílo. Žádné části této dokumentace nesmí být jakýmkoliv formou, částečně, jako fotokopie, elektronickými či jinými mediálními reprodukovány a rozšiřovány bez písemného souhlasu autora, a výjimku formou k využití dílo užitému zákonnému ustanovení autorského práva.

TABULKA OKEN

OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	POČET KUSŮ 1.NP	2.NP	CELKEM	MATERIÁL	BARVA	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	POZNÁMKA
001	PLASTOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ. SPODNÍ KŘÍDLA SKLOPNÁ, HORNÍ OTEVÍRAVOSKLOPNÁ.	2400 x 1850	1350 500	13	17	30	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKY BÍLÉ. U HORNÍCH KŘÍDEL FUNKCE MIKROVENTILACE. KLIKY HORNÍCH KŘÍDEL OSADIT DO VÝŠKY, ABY OKNA BYLA OVLADATELNÁ Z PODLAHY	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
002	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ. SPODNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ, HORNÍ OTEVÍRAVOSKLOPNÉ.	1300 x 1850		2	0	2	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKY BÍLÉ. U HORNÍHO KŘÍDLA FUNKCE MIKROVENTILACE. KLIKU HORNÍHO KŘÍDLA OSADIT DO VÝŠKY, ABY OKNA BYLA OVLADATELNÁ Z PODLAHY	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK. OKNO DODAT V KOMPLETU SE VSTUPNÍMI DVEŘMI D26.
003	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVOSKLOPNÉ.	1200 x 735		3	1	4	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKA BÍLÁ. FUNKCE MIKROVENTILACE. OKNO VYBAVIT PÁKOVÝM OVLADAČEM PRO MOŽNOST OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
004	HLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ MOTORICKY SKLOPNÉ.	1100 x 1800		3	0	3	HLINÍK	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. MOTORICKÁ KLIKA + POHON – VIZ SAMOSTATNÉ SCHÉMA VE SLOŽCE D11	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	EW15DP1	Uw <= 1,2 W/m2K	NAPOJENÍ NA POŽÁRNÍ ČIDLA – VIZ SAMOSTATNÉ SCHÉMA VE SLOŽCE D11. KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK.
005	HLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ MOTORICKY SKLOPNÉ.	1350 x 1800		1	0	1	HLINÍK	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. MOTORICKÁ KLIKA + POHON – VIZ SAMOSTATNÉ SCHÉMA VE SLOŽCE D11	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	EW15DP1	Uw <= 1,2 W/m2K	NAPOJENÍ NA POŽÁRNÍ ČIDLA – VIZ SAMOSTATNÉ SCHÉMA VE SLOŽCE D11. KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK. SÍŤ PROTI HMYZU.

TABULKA OKEN

006	PLASTOVÉ OKNO ŠESTIKŘÍDLÉ. SPODNÍ KŘÍDLA PEVNÁ, HORNÍ SKLOPNÁ, HORNÍ STŘEDNÍ OTEVÍRAVOSKLOPNÉ.	2400 x 2400	1700 700 1700 2400	1	0	1	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKY BÍLÉ. U HORNÍCH KŘÍDEL FUNKCE MIKROVENTILACE.	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ. VNITŘNÍ TABULE Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA (33.1)	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK. PEVNÉ ČÁSTI OKNA PLNÍ FUNKCI ZÁBRADLÍ NA MEZIPODESTÉ . TOMUTO FAKTU PŘIZPŮSOBIT KOTVENÍ OKNA.
007	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVOSKLOPNÉ.	1200 x 750		4	0	4	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKA BÍLÁ. FUNKCE MIKROVENTILACE. OKNO VYBAVIT PÁKOVÝM OVLADAČEM PRO MOŽNOST OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
008	PLASTOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ. SPODNÍ KŘÍDLA SKLOPNÁ, HORNÍ OTEVÍRAVOSKLOPNÁ.	2400 x 2400	1700 700	2	2	4	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKY BÍLÉ. U HORNÍCH KŘÍDEL FUNKCE MIKROVENTILACE. KLIKY HORNÍCH KŘÍDEL OSADIT DO VÝŠKY, ABY OKNA BYLA OVLADATELNÁ Z PODLAHY	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
009	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ. OBĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVOSKLOPNÁ	2400 x 1500		4	4	8	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKY BÍLÉ. FUNKCE MIKROVENTILACE. OKNO VYBAVIT PÁKOVÝMI OVLADAČI PRO MOŽNOST OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
010	HLINÍKOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ. OBĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVOSKLOPNÁ	2400 x 1500		2	2	4	HLINÍK	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKY NA ZÁMEK BÍLÉ.	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	EW15DP1	Uw <= 1,2 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
011	HLINÍKOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ. SPODNÍ KŘÍDLA SKLOPNÁ, HORNÍ OTEVÍRAVOSKLOPNÁ.	2400 x 2400	1700 700	2	1	3	HLINÍK	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKY NA ZÁMEK BÍLÉ.	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	EW15DP1	Uw <= 1,2 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK

TABULKA OKEN

012	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVOSKLOPNÉ.	1200 x 1500		0	5	5	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKA BÍLÁ. FUNKCE MIKROVENTILACE.	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
013	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVOSKLOPNÉ.	1200 x 600		0	2	2	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKA BÍLÁ. FUNKCE MIKROVENTILACE. OKNO VYBAVIT PÁKOVÝM OVLADAČEM PRO MOŽNOST OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
014	PLASTOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ. SPODNÍ KŘÍDLA SKLOPNÁ, HORNÍ OTEVÍRAVOSKLOPNÁ.	2400 x 2150	1450 700	0	4	4	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKY BÍLÉ. U HORNÍCH KŘÍDEL FUNKCE MIKROVENTILACE. KLIKY HORNÍCH KŘÍDEL OSADIT DO VÝŠKY, ABY OKNA BYLA OVLADATELNÁ Z PODLAHY	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
015	HLINÍKOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ. SPODNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ, HORNÍ OTEVÍRAVOSKLOPNÉ.	1100 x 2400		0	1	1	HLINÍK	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKY NA ZÁMEK BÍLÉ.	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	EW15DP1	Uw <= 1,2 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
016	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ. OBĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVOSKLOPNÁ	1500 x 1200	1200 630 870	0	1	1	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKA BÍLÁ. FUNKCE MIKROVENTILACE.	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK
017	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ. OBĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVOSKLOPNÁ	1800 x 1800		0	1	1	PLAST	BÍLÁ RAL 9010	CELOOBVODOVÉ. KLIKA BÍLÁ. FUNKCE MIKROVENTILACE.	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	–	Uw <= 1,0 W/m2K	KOMPOZITNÍ DISTANČNÍ RÁMEČEK

Stavba:

Zkvalitnění podmínek pro poskytování vzdělávání a služeb SŠ a ZŠ Beroun

Ulice Karla Čapka, Beroun

Investor:

Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace, Karla Čapka 1457, 266 01 Beroun - Město

Generální projektant: DPU REVIT s.r.o. Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice — HIP: Jan Pešout, tel.: 606 418 631, mail: jpesout@dumprivyvyvoje.cz

Projektant části: DPU REVIT s.r.o. Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice — Vypracoval / Zodpovědná osoba: Jan Pešout d.t., Ing. Marian Trubiroha

Stupeň: DPS | Datum: 01/2024 | Číslo zakázky: 2022_OV45 | Revize: 00 | Měřítko: 1:50 | Formát:

Objekt: SO.01 - Střední a základní škola

Část: D.1 - Dokumentace stavebních objektů

Profese: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Výkres: D.1.1.c-01 VÝPIS OKEN

Copyright DPU REVIT s.r.o.
Autorským zákonem jsou chráněny autorská práva na projektové dokumentaci, zejména autorské dílo. Žádné části této dokumentace nesmí být jakýmkoliv formou, částečně, jako fotokopie, elektronickými či jinými mediálními reprodukovány a rozšiřovány bez písemného souhlasu autora, a výjimku formou k využití dílo užitému zákonnému ustanovení autorského práva.