



**ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM**

- OD INTERIÉRU
- STAVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO VČ. OMÍTKY
- POKLADNĚ MATEŘ
- LEPIDLO, min. tl. 5 mm
- TĚRMA IZOLACE
- ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY V PROSE
- POLYSTYRENE EPS 70 F, tl. 140 mm, lambda = 0,039 W/mK
- ZATEPLENÍ OSTĚNÍ, LÁMPRAŽÍ A PARAPETU
- FASÁDNÍ POLYSTYREN
- EPS 70 F, tl. 30 mm, lambda = 0,039 W/mK
- KOTVENÍ - HMOŽNINOVÝ ZÁTILOVACÍ S PĚŠTOVÝM TRNENÍM, 6 kg/m²
- ZÁKLADNÍ VĚSTVA S KAMOLACÍ KŘÍŽKOU, tl. 2,85 mm
- VYJEDNĚNÍ STAVAJÍCÍ MATEŘ, min. tl. 5 mm, 2 vrstvy, 2 vrstvy
- PERIMETRČNÍ MATEŘ
- DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ DLE STAVAJÍCÍCH PARAMETRŮ

LEGENDA

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- CHELNĚ ZDIVO

**KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
FASÁDNÍ POLYSTYREN - EPS 70 F,
tl. 140 mm, lambda = 0,039 W/mK**

DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ DLE STAVAJÍCÍCH PARAMETRŮ

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

ZATEPLENÍ ŠTĚTY OBJEKTU DOMOVA		zodpovědný projektant:	
místo stavby:		Ing. Kateřina Horáková	
stavební úřad: Mnichovo Hradiště		dokumentaci vypracovali:	
kraj: Středočeský		Jaroslav Bárta	
investor: Domov Pod Skalami Kurovodiče, poskytovatel sociálních služeb Mnichovo Hradiště, Olšina č.p. 1 294 11 Loučkov u Mnichova Hradiště		metříko	
		1:100	
		část	
		D.1.1b	
		účel	
		DZS	
		číslo výkresu	
		0.1	
		datum	
		10/17	
		zak. číslo	
		09/2017	
PŮDA		číslo paré	