










TABULKA DVEŘÍ															
číslo dveří	místnost	schéma	Popis	práh	Povrchová úprava	šířka	výška	Počet	otvírání	Součinitel prostupu tepla	Překlad		Vzduchová neprůzvučnost	Požární odolnost	Související výrobky
											typ	počet			
dveře vnější (pohled z exteriéru)															
D.01	1.01		Vstupní dveřní sestava interiér/exteriér stupeň prosklení: viz schéma materiál: plast povrchová úprava: (RAL antracit) kování typ: klika/koule (madlo) zámek mechanický: bezpečnostní, cylindrická vložka - standard FAB	práh (kov)	dle výběru investora	1500	2150	1	P(900 mm)+ L(400 mm)	U=0,8 W/m2K	v rámci ŽB věnce	1		.	-
D.09	1.08		Vstupní dveře do skladu interiér/exteriér stupeň prosklení: plné, ve spodní části okopový plech cca 150 mm materiál: plast povrchová úprava: (RAL antracit) kování typ: klika/klika zámek mechanický: bezpečnostní, cylindrická vložka - standard FAB	práh (kov)	dle výběru investora	1400	2150	1	P(800 mm)+ L(400 mm)	U=0,8 W/m2K	YTONG	1		.	-

dveře vnitřní (pohled na směr otevírání)

1.NP														
D.02	1.01/1.02		Dveře vnitřní, včetně ocelové zárubně interiér/interiér stupeň prosklení: viz schéma povrchová úprava: fólie, dekor buk nebo dle výběru investora kování typ: klika/klika zámek mechanický: dózický s interiérovým klíčem tloušťka zdi: 100 mm	bez prahu	dle výběru investora	900 + 400	1970	1	P(900 mm)+ L(400 mm)	,	YTONG	1	,	,
D.03	1.02/1.07		Dveře vnitřní, včetně ocelové zárubně interiér/interiér stupeň prosklení: viz schéma povrchová úprava: fólie, dekor buk nebo dle výběru investora kování typ: klika/klika zámek mechanický: dózický s interiérovým klíčem tloušťka zdi: 250 mm	přechod ová lišta (dlažba/ PVC)	dle výběru investora	900 + 400	1970	1	L	,	YTONG	1	,	,
D.04	1.02/1.06		Dveře vnitřní, včetně ocelové zárubně interiér/interiér stupeň prosklení: plné povrchová úprava: fólie, dekor buk nebo dle výběru investora kování typ: klika/klika zámek mechanický: dózický s interiérovým klíčem tloušťka zdi: 100 mm	přechod ová lišta (dlažba/ PVC)	dle výběru investora	800	1970	1	P	,	YTONG	1	,	,
D.05	1.02/1.04 1.02/1.05		Dveře vnitřní, včetně ocelové zárubně interiér/interiér stupeň prosklení: plné povrchová úprava: fólie, dekor buk nebo dle výběru investora kování typ: klika/klika zámek mechanický: WC zámek tloušťka zdi: 100 mm	přechod ová lišta (dlažba/ dlažba)	dle výběru investora	700	1970	2	P	,	YTONG	1	,	,

D.06	1.02/1.04		<p>Dveře vnitřní, včetně ocelové zárubně interiér/interiér stupeň prosklení: plné</p> <p>povrchová úprava: fólie, dekor buk nebo dle výběru investora kování typ: klika/klika zámek mechanický: WC zámek</p> <p>tloušťka zdi: 75 mm</p>	bez prahu	dle výběru investora	700	1970	1	P	.	YTONG	1	.	.	.
D.07	1.02/1.03		<p>Dveře vnitřní, včetně ocelové zárubně interiér/interiér stupeň prosklení: plné</p> <p>povrchová úprava: fólie, dekor buk nebo dle výběru investora kování typ: klika/klika zámek mechanický: dózický s interiérovým klíčem</p> <p>tloušťka zdi: 100 mm</p>	přechod ová lišta (dlažba/ dlažba)	dle výběru investora	900	1970	1	P	.	YTONG	1	.	.	.
D.08	1.02/1.03		<p>Dveře vnitřní, včetně ocelové zárubně interiér/interiér stupeň prosklení: plné</p> <p>povrchová úprava: fólie, dekor buk nebo dle výběru investora kování typ: klika/klika zámek mechanický: dózický s interiérovým klíčem</p> <p>tloušťka zdi: 250mm</p>	přechod ová lišta (dlažba/ stěrka)	dle výběru investora	800 + 300	1970	1	P(800 mm)+ L(400 mm)	.	YTONG	1	.	.	.