




















**KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY**

Označení prvku	Popis	Schéma	rozvinutá šířka /mm/	délka /m/	Počet	Související výrobky	Materiál	Povrchová úprava	poznámka
Vnější parapety oken									
K.01	Okenní parapet		260	2250	3	O.01	hliník tažený, tl. 2mm, lepeno k podkladu, vč. bočních Al krytek	Práškový lak, tmavě šedá (antracit), nebo dle výběru investora	před objednáním zaměřit na stavbě
K.02	Okenní parapet		260	1500	2	O.02			
K.03	Okenní parapet		260	1200	3	O.03			
K.04	Okenní parapet		260	600	3	O.04			
K.05	Parapet přesahu fasády		160	1000	6				
K.06	Parapet přesahu fasády		160	450	2				
K.07	Parapet přesahu fasády		160	1850	1				
Oplechování střechy a atik									
K.08	Střešní krytina - lamela se stojatou drážkou (např. Lindab SRP Click), FeZn + polyesterový lak			116 m2	1		FeZn + polyesterový lak	Polyesterový lak - antracit nebo dle výběru investora, matný	systémové řešení - včetně příponek a těsnícího pásu - včetně kotvení a zatahovacího okapnicového pásu, vyztužovacího pásu a mřížky proti hmyzu - včetně sněhových zachytávačů - počet a rozmístění linií musí splňovat požadavky pro střechu se sklonem 15° a sněhovou oblast II -před realizací bude rozmístění sněhových zachytávačů a stojatých drážek schváleno architektem
K.09	Střešní krytina - lamela se stojatou drážkou (např. Lindab SRP Click) (např. Lindab SRP Click) + polyesterový lak			80 m2	1		FeZn + polyesterový lak	Polyesterový lak - antracit nebo dle výběru investora	systémové řešení - včetně příponek a těsnícího pásu - včetně kotvení a zatahovacího okapnicového pásu, vyztužovacího pásu a mřížky proti hmyzu - včetně sněhových zachytávačů - počet a rozmístění linií musí splňovat požadavky pro střechu se sklonem 15° a sněhovou oblast II -před realizací bude rozmístění sněhových

K.10	zavětrná lišta (štíťová hrana)		300	8,4	2		FeZn + polyesterový lak	Polyesterový lak - antracit nebo dle výběru investora	- systémové řešení , včetně kotvení a zatahovacího pásu
K.11	zavětrná lišta (štíťová hrana)		300	5,8	2		FeZn + polyesterový lak	Polyesterový lak - antracit nebo dle výběru investora	- systémové řešení , včetně kotvení a zatahovacího pásu
K.12	zakončení pultové hrany		400	8,3	1		FeZn + polyesterový lak	Polyesterový lak - antracit nebo dle výběru investora	- systémové řešení , včetně kotvení ; alternativně lze zvolit jiný typ systémového detailu s oplechováním např.: 
K.12b	zakončení pultové hrany		400	0,3	2		FeZn + polyesterový lak	Polyesterový lak - antracit nebo dle výběru investora	- systémové řešení , včetně kotvení ; alternativně lze zvolit jiný typ systémového detailu s oplechováním např.: 

K.13	napojení střechy na stěnu (lemování ke zdi)		350+125	8,3	1		FeZn + polyesterový lak	Polyesterový lak - antracit nebo dle výběru investora	- systémové řešení , včetně kotvení a zatahovacího pásu
K.14	podkladový okapový plech		300	8,3	2		FeZn + polyesterový lak	Polyesterový lak - antracit nebo dle výběru investora	- systémové řešení , včetně kotvení
K.15	okapnička pojistné hydroizolace (oplechování čela krokve)		250	8,3	2		FeZn + polyesterový lak	Polyesterový lak - antracit nebo dle výběru investora	- systémové řešení , včetně kotvení
K.16	kulatý žlab vel. 150		330	8,3	1		ocel + polyesterový lak	Polyesterový lak - antracit nebo dle výběru investora	- systémové řešení - včetně kolen, kotvení na fasádu, háků, čel a jiného příslušenství
	žlabový kotlík		-		1		ocel + polyesterový lak	Polyesterový lak - antracit nebo dle výběru investora	
	dešťový svod DN 100		DN 100	4,5	1		ocel + polyesterový lak	Polyesterový lak - antracit nebo dle výběru investora	

K.17	kulatý žlab vel. 150		330	8,3	1		ocel s pokovením + polyesterový lak	Polyesterový lak - antracit nebo dle výběru investora	- systémové řešení - včetně kolen, kotvení na fasádu, háků, čel, zakončení geigrem a jiného příslušenství
	žlabový kotlík		-		1		ocel s pokovením + polyesterový lak	Polyesterový lak - antracit nebo dle výběru investora	
	dešťový svod DN 100		DN 100	4	1		ocel s pokovením + polyesterový lak	Polyesterový lak - antracit nebo dle výběru investora	
K.18	odvětrávací komínek kanalizace + jeho oplechování		komínek DN 100	0,5	1		FeZn + polyesterový lak	Polyesterový lak - antracit nebo dle výběru investora	- systémové řešení - včetně kotvení a tmelu