


OPRAVA PROHLÍDKOVÉ PLOŠINY

NÁHLED NA PLOŠINU




POPIS PRACÍ:
Nejprve bude demontováno světlín, které je připevněno na stávajícím zábradlí plošiny.
Následně bude rozebrána stávající dřevěná pochozí konstrukce.
Demontovaná dřeva budou nahrazena novými dubovými.
Následně dojde k vybourání původních nosných profilů a jejich nahrazení novými nosnými konzolami.
Po montáži pochozí dubové vrstvy bude osazeno zábradlí.


SPECIFIKACE POUŽITÝCH MATERIÁLŮ:
NOSNÍKY - nerezové profily L 60/60/6 + nerezové závitové tyče M16 kotvené na chemickou kotvu.
ZÁBRADLÍ - nerezový jackel 30/30/2, nerezová pásovina 20x5
POCHOZÍ PLOCHA - dubová prkna tl. 25mm + dubové podkladní hranoly 80x40

UPOZORNĚNÍ:
Jedná se o práci ve velmi stísněných podmínkách v hlavní expozici dolu.
Nesmí být poničena žádná část expozice dolu.
Pracovníci musí používat pomůcky osobní ochrany a zajištění proti pádu do hlubiny.


ZÁBRADLÍ + BRANKY



NOSNÁ KONSTRUKCE



PŮDORYS KONSTRUKCE



POZNÁMKA:
Veškeré snížené podhledy a vždy první a poslední vzniklý schod musí být označen žlutočerným šrafováním.
Veškeré ocelové konstrukce budou žárově zinkovány dle normy EN ISO 1461, spojovací materiál v úpravě ZN, nebo nerez.

Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci.
Veškeré rozměry je nutné ověřit na místě stavby.

CTB a. s. Hrudičkova 2114/2 Praha 4, 148 00 IČ 24894410 vyraboval: Ing. Tomislav KANTŮREK	NÁVRH PROVEDENÍ STŘEDOVĚKÉ DOLY NA OSLÍM PÁSMU KUTNÁ HORA OBSAH VÝKRESU PROHLÍDKOVÁ PLOŠINA	Č. VÝKRESU: 1 / 1 DATUM 2.8.2019
--	---	---